

# 原装LIBOTEK力波特蓄电池NP120-12 铅酸免维护储能电瓶 草坪车高尔夫球车通讯及电力设备不间断后备电源

产品名称	原装LIBOTEK力波特蓄电池NP120-12 铅酸免维护储能电瓶 草坪车高尔夫球车通讯及 电力设备不间断后备电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	658.00/节
规格参数	力波特蓄电池:力波特蓄电池 NP120-:NP120-12
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

## 产品详情

LIBOTEK力波特蓄电池特性:

1. 密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>和尘埃进入电池内部。2. 免维护：H<sub>2</sub>O再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。3. 安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。4. 长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。5. 性能高(1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高。(2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下(20℃)。 (3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。(4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6. 温度适应性强：可在-40℃ ~ 50℃下安全、放心地使用。7. 使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输。8. 高性价比：蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

LIBOTEK力波特蓄电池产品参数：

产品规格表

产品型号	额定电压(V)	额定容量(Ah 小时率 )	电池尺寸(m m)长*宽*高/ 总高	重量(Kg)	端子型式	螺栓规格
NP17-12	12	17	C20 181*76*167/1 67	5.4	L形转接式直 立铜片端子	M5*15

NP24-12	24	176*167*125/ 8.3 125		
NP38-12	38	197*165*170/ 13.1 170	M5*20	
NP65-12	65	C10 347*167*177/ 21.4 177		M6*25
NP100-12	100	408*173*210/ 32.9 237	M8*25	
NP150-12	150	483*171*240/ 42.8 240		
NP200-12	200	522*240*219/ 59.6 244		

## LIBOTEK力波特蓄电池主要应用领域：

医疗通信系统备用电源

消防电力系统备用电源

船舶设备辅助电源

UPS及EPS备用电源

报警设备备用电源