

力荐LIBOTEK力波特蓄电池NP200-12 高性能铅酸储能型电瓶 防火防盗报警系统电信电力系统不间断应急电源

产品名称	力荐LIBOTEK力波特蓄电池NP200-12 高性能铅酸储能型电瓶 防火防盗报警系统电信电力系统不间断应急电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	1260.00/节
规格参数	力波特蓄电池:力波特蓄电池 NP200-:NP200-12
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

LIBOTEK力波特蓄电池特点:

1、长寿命采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。2、绿色环保采用分层封口技术，杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。3、高可靠性利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障；电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。4、内阻小采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象；采用50-60kps装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。5、自放电小使用分析纯级别硫酸电解液，合理的配置专用添加剂，有效降低电池自放电速率。6、高安全性

进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

LIBOTEK力波特蓄电池型号尺寸参数：

产品规格表

产品型号 额定电压(V) 额定容量(Ah 小时率)

电池尺寸(m 重量(Kg)
m)长*宽*高/
总高

端子型式

螺栓规格

NP17-12	12	17	C20	181*76*167/1 5.4 67	L形转接式直 M5*15 立铜片端子
NP24-12	24	176*167*125/ 8.3 125			
NP38-12	38	197*165*170/ 13.1 170		M5*20	
NP65-12	65	C10	347*167*177/ 21.4 177		M6*25
NP100-12	100	408*173*210/ 32.9 237		M8*25	
NP150-12	150	483*171*240/ 42.8 240			
NP200-12	200	522*240*219/ 59.6 244			

LIBOTEK力波特蓄电池主要应用领域：

医疗设备及仪器仪表

计算机不间断电源

输变电站、开关控制和事故照明

消防、安全及报警监测

汽车电池及船用起动

办公自动化系统

无线电通讯系统

应急照明

便携式电器及采矿系统