

杭州100吨12米地磅秤工地用

产品名称	杭州100吨12米地磅秤工地用
公司名称	杭州易测计量设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园A座16楼1605室
联系电话	18094712401

产品详情

杭州100吨12米地磅秤工地用

电子汽车衡详细说明

1.秤体 3 × 12米

型号：SCS-80t数字式电子汽车衡

称量：80吨

检定分度值：20kg。

精度: OIML III级

允许轴载：100吨

台面规格：3*12M

整秤安全过载：125%

整秤极限过载：150%

秤台结构：2节全U型钢模块化秤台

面板厚度 10mm，U型钢板厚度10mm

秤台刚性：1/1000

安全系数： 2.5

数字式传感器单只容量：40吨

传感器信号传输：加密数字信号传输

传感器检定分度数：14000

传感器安全过载：150%

极限过载：250%

数字式传感器数量：6只

汽车衡安装方式：无基坑/浅基坑

工作电压：电压：220V ± 10%，频率50HZ ± 5%

工作温度：传感器-30 ~ +55 ，仪表-10 ~ +40 。

稳定时间： 5S

功能:

- 1)将被称物体的重量直接用数字显示出来
- 2)以零位、稳定光标显示称重状态
- 3)可储存255个车号和皮重、100货号、2000组称重记录)
- 4)日、月报表、分类统计各种总报表打印等
- 5)一个并行口，可接多种通用打印机
- 6)具有自动蓄电功能，停电后表内电量可正常使用3至4天
- 7)时间、日期不受断电影响，自动闰年、闰月

地磅基础施工准备工作

地磅做为一种标准性检测设备，在安装之前，为确保其称量数据的准确性和产品使用的安全性和稳定性，必须要在地磅安装的地点进行基础施工，以确保场地符合地磅产品的使用标准。那么地磅安装前的基础施工准备工作主要从以下三个方面入手。

一. 材料

- 1、混凝土：C15、C30、商品混凝土。
- 2、钢筋:HRB335、HRB235

3、预埋钢板：Q235B。

二.主要机具：

挖掘机，铁锹，振捣棒，刮杠，抹子等。

三.作业条件：

1、基础轴线尺寸，基地标高和地质情况均经过检查.

2、安装的模板经过检查，符合要求.

3、在模板上做好混凝土上平的标志.

4、校核混凝土的配合比，准备好混凝土试块.

施工作业需经专业的施工人员来完成，以确保地磅基础各项参数均能符合要求，保证地磅产品运行的准确性和稳定性。