

ABS 宁波台化 AG15E3

产品名称	ABS 宁波台化 AG15E3
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	宁波台化:台化 ABS:AG15E3 大陆:宁波台化
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 宁波台化 AG15E3后处理

对于使用要求较为苛刻的ABS制品，为了消除或减少内应力，须将制品放入温度为70-80℃的热风循环干燥箱内，处理24小时，缓慢冷却至室温即可。与其它塑料一样ABS制品中也因各种因素而造成的内应力（其大小可根据制件浸入冰醋酸溶液中是否发生开裂及其开裂时间的长短进行判断）。但是，在一般的情况下，很少发生应力开裂问题。为此，ABS制品通常不作后处理即可投入使用。

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度

R 计秤, 23 ° C

ISO 2039-2
R 级, 23 ° C

ASTM D785
冲击性能
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 6.35 mm)

160

J/m

ASTM D256
可燃性
UL 阻燃等级 (1.5 mm, All Colors)

V-0

UL 94
热性能
载荷下热变形温度
1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm

80.0

ASTM D648
1.8 MPa, 退火 3

89.0