

丁基钢板腻子止水带常用尺寸

产品名称	丁基钢板腻子止水带常用尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	规格:300x6mm 标准:国标 材质:丁基腻子
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.丁基钢板腻子止水带规格尺寸：

丁基钢板腻子止水带规格有：250×6、300×6、350×6、400×8、500×10单位（mm）。我公司可以生产各种规格的丁基钢板腻子止水带产品，并可根据用户要求，生产各种非标型号的产品，满足工程上的实际需要。丁基钢板腻子止水带主要应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

2.丁基钢板腻子止水带性能指标：

密度：1.45 ± 0.1 g/cm；

拉伸强度：0.06 MPa；

扯断伸长率：1000%；

高温流淌性：80 × 5h，无流淌；

低温试验：-20 × 2h，无脆裂。

3.丁基钢板腻子止水带结构：

丁基钢板腻子止水带是将镀锌钢板插入硫化好的橡胶中，丁基钢板腻子止水带采用橡胶经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝止水产品。这种丁基钢板腻子止水带可以防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。并且能防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。

4.丁基钢板腻子止水带搭接方法：

在混凝土浇捣时还要充分震荡，以免丁基钢板腻子止水带和混凝土结合不好而影响止水效果。丁基钢板腻子止水带接头要粘接良好，如施工现场条件具备，可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。丁基钢板腻子止水带的断面采用非等厚结构使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，丁基钢板腻子止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更好。

5.丁基钢板腻子止水带安装方法：

丁基钢板腻子止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的丁基钢板腻子止水带，在浇捣丁基钢板腻子止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，丁基钢板腻子止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从丁基钢板腻子止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过丁基钢板腻子止水带平面后，可以剪断铁丝，使丁基钢板腻子止水带呈水平状态。