

ABS 镇江奇美 D-2300特性中耐热;高冲击用途汽车相关;电子;电器

产品名称	ABS 镇江奇美 D-2300特性中耐热;高冲击用途汽车相关;电子;电器
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	镇江奇美:奇美 ABS:D-2300 大陆:镇江奇美
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 镇江奇美 D-2300特性中耐热;高冲击用途汽车相关;电子;电器

总体
材料状态

已商用：当前有效
供货地区

亚太地区
特性

中耐热;高冲击
用途

汽车相关;电子;电器
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度 / 比重

1.06

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)

0.7

g/10 min

ASTM D1238

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)

7

ISO 1133
机械性能
抗张强度

43

MPa

ISO 527
伸长率

40

%
弯曲强度

65

Mpa

ISO 178
弯曲模量

2650

ASTM D790
硬度

1/2

115

R Scale

ASTM D785

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度

15

kJ/m²

ASTM D256

热性能

热变形温度

100

ASTM D648

维卡软化温度

119

ASTM D1525 7

加工方法

干燥温度

80到85

干燥时间

2到4

hour

料筒后部温度

180到240

料筒中部温度

190到230

料筒前部温度

模具温度

30到70