

ABS 镇江奇美 PA-717K

产品名称	ABS 镇江奇美 PA-717K
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	镇江奇美:奇美 ABS:PA-717K 大陆:镇江奇美
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 镇江奇美 PA-717K

注意事项

1. 开机与停机对于阻燃级ABS为了防止阻燃剂发生分解，有严格的要求。在开机时，应先对料筒用通用级ABS进行清洗，然后再加工。在停机前（指停机20分钟以上者），一方面须将料筒温度降低至100以下，另一方面须排空料筒内的物料，并用通用级ABS清洗料筒后方可停机。其目的是使阻燃级ABS不发生分解。2. 再生料的利用对于一次或二次性的干净、无杂质、无分解物存在的ABS再生料，可以粉碎后直接使用，也可以与新料混合使用，其混合的比例一般不超过新料的25%，以免影响性能。对于再生次数超过5次以上的或者添加有着色剂的再生料，一般不与新料混合使用，主要是防止造成色差。不论是单独的再生料或与新料混合使用的再生料，都必须按规定进行干燥处理后，方可投入成型加工。

机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度

43

MPa

ISO 527
伸长率

40

%
弯曲强度

65

Mpa

ISO 178
弯曲模量

2650

ASTM D790
硬度
1/2

115

R Scale

ASTM D785
冲击性能
悬壁梁缺口冲击强度

15

kJ/m²

ASTM D256
热性能
热变形温度

100

ASTM D648
维卡软化温度

