

可拆卸型橡胶止水带的构造图

产品名称	可拆卸型橡胶止水带的构造图
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	44.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).可拆卸型橡胶止水带的优点：

可拆卸型橡胶止水带的使用年限长。这一点应该说是重要的，很多工程，橡胶止水带产品至少可确保70年不出问题，这一点可以适应工程的年限要求。使用可拆卸型橡胶止水带产品更能确保工程质量。橡胶止水带产品作为重要的防水材料，其作用不言而喻，自然是用来防水的。因为可卸式止水带产品出现漏水、渗水的原因有很多，其中主要的原因就是质量不达标。过早的出现老化现象、比较容易的出现破损现象等都是质量不达标的表现。使用可拆卸型橡胶止水带产品更能减少意外情况出现。

(2).可拆卸型橡胶止水带价格参考：

可拆卸型橡胶止水带也叫U型可拆卸型橡胶止水带，可拆卸型橡胶止水带价格40-143元不等，具体可拆卸型橡胶止水带价格还要看图纸要求！可拆卸型橡胶止水带是橡胶止水带系列产品中的一种特殊形式，它的使用范围广，使用量也非常的大，比如火车站地下通道、污水处理池、隧道、地铁等工程，尤其是近几年各地大力发展的管廊工程中，更是得到了的应用。

(3).可拆卸型橡胶止水带安装方法：

预埋螺栓须提前固定在钢板上,然后再浇筑预埋在混凝土中。应采用加可拆卸型橡胶止水带的预埋钢板,预埋钢板下部的混凝土要仔细振捣。为便于安装可拆卸型橡胶止水带,变形缝的转角部位应做成固弧形或45°角,圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定,以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和可拆卸型橡胶止水带夹板安装为准,一般以250-300E为宜。预埋钢板和夹板亦应做成相同形状。预埋螺栓时,应在螺栓上涂抹黄油后套短PVC管保护。应在现场根据螺栓实际位置采用皮带冲打孔固定可拆卸型橡胶止水带,以确保其位置的准确性。在整个安装过程中,切不可使劲拉拽止水带。可拆卸型橡胶止水带与夹板间以及与预埋钢板间均应用石棉纸板或软金属片衬垫严密。

(4).可拆卸型橡胶止水带变形缝构造图

目前可拆卸型橡胶止水带的固定技术通常有附加钢筋固定、铅丝和模板固定和穿孔、固定卡具等传统方法，但都存在着许多缺陷，如在安装过程中往往容易损伤可拆卸型橡胶止水带，且操作不方便，措施代价高等。

区分是中孔钢边止水带还是中平钢边止水带，要看止水带的中间部位。

1、中孔钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位，有一个圆孔，或者有一个方孔，这两种都叫中孔钢边止水带。

2、中平钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位什么都没有，是平的。