

外加剂蝶阀 HZ 碳钢

产品名称	外加剂蝶阀 HZ 碳钢
公司名称	上海康为自控阀门有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:HZ 型号:CP101-150 材质:碳钢
公司地址	嘉定区沪宜公路5888号2幢第三车间
联系电话	86 021 39507036/39507136 13661882683

产品详情

外加剂水阀

产品名称：气动水阀

产品型号：KWD641X

气动法兰蝶阀，气动水阀用途及特点：;软密封蝶阀适用于温度 120 ，公称压力 16MPa的食品、医药、化工、石油电力、；冶金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

D641X型气动法兰软密封蝶阀其主要特点为：

- 1、设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装、维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

D641X型气动法兰软密封蝶阀采用标准:

设计标准：GB/T12238-1989；

ISO 10631-1994或BS EN593-1998

法兰连接尺寸：GB/T17241 . 6-1998：

ISO 7005-2或BSEN 1092-2002

结构长度: GB/T1 2221-1989：

ISO 5752-1988或BS EN558-1

压力试验：GB/T13927-1 992；JB/T9092-1999；

ISO 5028-1993或BS 6755-I-1986

D641X型气动法兰软密封蝶阀主要技术参数

公称通径DNmm 50 ~ 2000

公称压力PNMPa 0.6 1.0 1.6

试验压力PsMPa强度试验0.9 1.5 2.4

密封试验O.66 1.1 1.76

适用介质空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等

驱动形式手动、蜗轮传动、气传动、电传动

D641X型气动法兰软密封蝶阀主要零件的材料

零件名称材料

阀体球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢

蝶板灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料

密封圈各种橡胶、聚四氟乙烯

阀杆2Cr13、不锈钢

填料O型圈、柔性石墨

蝶阀密封材料

材料品种氯丁橡胶丁腈橡胶乙丙橡胶聚四氟乙烯硅橡胶氟橡胶

耐最高温度82 93 150 232 250 204

耐最低温度-40 -40 -40 -268 -70 -23

适用工作温度 65 80 120 200 200 180

