

长风自动化质量保障 直行程电动执行机构

产品名称	长风自动化质量保障 直行程电动执行机构
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

产品详情

注：1.WKCSL202 ~ 204 阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M8；

2.WKCSL208 ~ 210 阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M12X1.25或M16X1.5需提前说明。

3.WKCSL312 ~ 325 阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M16X1.5或M20X1.5需提前说明。

4.C为最高位置。

十一.阀门连接法兰尺寸：

WKCSL202

WKCSL204法兰尺寸

WKCSL208法兰尺寸

WKCSL210法兰尺寸

WKCSL312

WKCSL314 WKCSL316

WKCSL320 WKCSL325 法兰尺寸

10、使用环境湿度：QUOTE

95%；

11、使用环境温度：-20~+65 ° C；

12、大气压力：86~106kPa

三、型号与规格

用户须对照说明书与执行机构的标牌，确定所购执行机构的功能型号，直行程电动执行机构生产厂家，工作的电源电压。并在附录中找到对应的接线图，直行程电动执行机构，按图接线使用。

表一

型号规格

出轴转矩 (Nm)

出轴每转时间(S)

消耗功率(W)

重量 (Kg)

安装产品

限位开关的调整

限位开关有全关，直行程电动执行机构报价，全开俩个，位置如下图所示，需要调整时可松开内六角螺钉上下移动，调整好后紧固螺钉。

执行机构与阀门连接后，必须设定执行机构以满足阀门控制的要求，根据阀门类型调整执行机构的限位开关是决定与“行程”或“关断力/行程”。

对于直通阀，首先根据“关断力/行程”设置关的位置，然后根据阀门的额定行程设置开的位置。

对于三通阀，根据“关断力/行程”设置两个终端位置。根据“关断力/行程”决定执行机构的限位开关。

就地执行机构驱动阀门的阀芯接触阀座。当阀杆开始轴向动作时，阀杆受力为执行机构盘簧的反作用力。

继续向同一方向驱动执行机构，直行程电动执行机构厂，直到执行机构盘簧被压缩，保证关断力，防止泄漏。

长风自动化质量保障-直行程电动执行机构由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂实力不俗，信誉可靠，在浙江金华的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。长风自动化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！