

聚硫建筑密封胶的使用技巧

产品名称	聚硫建筑密封胶的使用技巧
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	类型:自流平型 标准:国标 密度:1.6g/cm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).聚硫建筑密封胶表干时间：

聚硫建筑密封胶对于不易粘接的材料部位要确保粘接效果，要用的底涂料先涂刷一遍后再施聚硫建筑密封胶（底涂料另配）。应防止气泡混入,切记涂胶时，应该压实,填平密封处，防止气泡混入。搅拌好的聚硫建筑密封胶在2个小时内使用完,因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了.(表干时间 24小时，7天后方可做试验，28天性能全部达到。)

(2).聚硫建筑密封胶选择技巧总结

市面上的密封膏品类繁多,单就密封胶基础聚合物分类就可分为硅酮型密封胶、聚硫密封胶、聚氨酯型密封胶、橡胶型和丁基橡胶型密封胶。那么面对如此繁多的种类,该如何选择合适的密封胶呢?

1、相对其他密封体系,要选硅密封胶

硅密封胶质量稳定,效果,不像酸体系那样收缩率高。尤其是用于厨房和浴室时的产品。

2、酸性体系、中性体系各用于何种情况?

酸性体系:酸性硅酮密封胶对玻璃或陶瓷等浴室或厨房的常见基材表面有粘合力。

中性体系:在密封金属、塑料或混凝土等基材时,使用中性密封胶。中性硅酮密封胶特别适合用作连接接缝和伸缩缝的无腐蚀密封。

(3).建筑聚硫密封胶主要作用：

建筑聚硫密封胶是一液态橡胶为主要基料,添加多种化学1经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种防水密封材料,产品具有耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿

命长。建筑聚硫密封胶就是通常所说的双组份聚硫密封胶，建筑聚硫密封胶是按照聚硫密封膏的流动性来分类的，也属于低模量型聚硫密封膏。建筑聚硫密封胶流动性很好，施工比较方便简捷，也由于这个特性，只能应用于水平缝的防水密封。

(4).建筑聚硫密封胶施工方法：

建筑聚硫密封胶施工过程中胶体连接分干式连接和湿式连接两种方法。

- 1、两次涂胶施工时间间隔不超过8小时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头要求，可连续涂建筑聚硫密封胶施工。
- 2、两次涂建筑聚硫密封胶施工时间间隔可能超过8小时时，要采用干式连接方法。

干式连接胶体接头处理方法：

- 1、前次涂建筑聚硫密封胶结束时应留下斜型毛面搭接面。
- 2、再次涂建筑聚硫密封胶时先用手或刮板在原胶体接头斜面上涂胶一层，然后再进行本次涂胶施工。