

电动多层次硬密封蝶阀 HZ

产品名称	电动多层次硬密封蝶阀 HZ
公司名称	上海康为自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HZ 材质:碳钢 连接形式:法兰
公司地址	嘉定区沪宜公路5888号2幢第三车间
联系电话	86 021 39507036/39507136 13661882683

产品详情

品牌	HZ	材质	碳钢
连接形式	法兰	结构形式	垂直板式
适用介质	蒸汽	压力环境	常压
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	电磁
零部件及配件	配件	用途	截止

1.该产品可适用于石油化工、食品、医药、轻纺、造纸、电力、污水处理、给排水和冶炼等工业管路上。可在多种气体、液体、半流体及微颗粒粉末输送管线或容器上作为控制介质向流动的启闭机构。它可在任意位置安装。

2.本系列蝶阀，具有一定的自清能力，用于钢厂、市政管线等污水管道更能显示出多种优越性，不需保养，而且密封性好、操作轻便。

结构特点和作用原理

1.本阀与其他蝶阀最大区别在于：采用偏心设计结构。其蝶板安装中心与旋转中心设计有严谨的偏心距。当阀门开启10°乃至全开时，蝶阀的阀座密封面与蝶板即处于无接触状态，并闭时蝶板随阀杆回旋并偏转入阀座密封面而使之密闭。故因启闭过程中的少、无磨损而延长阀门的使用寿命。

2.蝶阀的阀座采用内嵌O型橡胶圈或氟塑料为密封垫而组合成密封件。因此，对温差及磨损等具有自我补偿的功能，确保蝶阀的密闭不漏。

3.当蝶阀管路流体压力传入阀座密封函槽内时，由于泊松比的分力作用原理，使密封件在管路压力作用时和O型圈胀力而产生的合力，将阀座密封面挤向蝶板而使阀门密封。这种独特的密封结构可随管路压力的

增加而产生更大的密封力。

4.本蝶阀的阀座可以微调。在阀门使用一定年限后，当密封圈自行磨耗出现渗漏时，可在不拆开阀门的情况下，由调节螺钉把密封压圈向蝶板方向微调需要的尺寸，就可得到补偿并具有新阀同样的密封性能。

5.本系列蝶阀除配手动装置外，尚可配气动装置或电动装置构成手动蝶阀、气动蝶阀（可附置反馈信号和加置电一气阀门定位器）和电动蝶阀等三大类六个系列产品。