

# 六安新杭|耐高温 防腐瓦生产厂家 青岛防腐瓦

产品名称	六安新杭 耐高温 防腐瓦生产厂家 青岛防腐瓦
公司名称	六安市新杭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区双河镇工业集中区
联系电话	18110617388 18110617388

## 产品详情

### 覆膜防腐板（瓦）的正确安装方式

精钢防锈螺丝采用六角盘华司钻尾螺丝结构，直径5.5mm，青岛防腐瓦，碳钢材质，螺丝主体用达克罗表处理，配以304 不锈钢+EPDM垫片。在安装程序上，无需预打孔，使用钻头直接打入，钻头、钻孔、螺丝同步完成，节约了螺丝的安装时间，节省了安装成本。

因此，使用该项技术的精钢防锈螺丝具有极强的防生锈、耐腐蚀性能，防腐瓦生产厂家，适合在各类腐蚀性环境下使用，极大减少了屋面的维修、维护费用。同时，该项处理在涂覆全过程中无污染，是一种绿色环保技术。

### 防腐瓦安装的屋面要求：

- 1、斜度 合成树脂瓦适用于斜度为20~80度的坡屋面。
- 2、檩条 常用檩条资料及尺度（mm）：木方60×40、方钢管60×40×3、C型钢100×50×3。金属檩条必须用防锈油刷一遍，面漆要刷两遍。木檩条必须用防腐油或用沥青油浸刷一遍。上面檩条方位距屋脊线180mm，防腐瓦报价，便于设备正脊瓦，屋面防腐瓦，下面檩条方位距屋檐口50~70mm。竹节形主瓦檩条间距必须在660mm以下，大弧型主瓦檩条间距必须在750mm以下。

### 防腐瓦多种材质如何选择？

PVC防腐隔热瓦，即在PVC防腐瓦的基础上加了一层隔热层，隔热效果会更显著，适合养殖场、化工类等需要利用屋面建材降低室内温度的行业使用。

APVC防腐耐候复合瓦，表面覆盖ASA抗老化工程树脂，使得产品具有耐腐蚀、耐老化、不易褪色等特点，特别适合在腐蚀性大的环境中使用，如印染车间等腐蚀行业。

六安新杭|耐高温(图)-防腐瓦生产厂家-青岛防腐瓦由六安市新杭建材有限公司提供。六安市新杭建材有限公司是一家从事“FRP采光板,防腐瓦,合成树脂瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新杭”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使六安新杭在砖、瓦及砌块中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！