

南京江宁区内墙涂料VOC检测 甲醛有害物质检测

产品名称	南京江宁区内墙涂料VOC检测 甲醛有害物质检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

VOC不得超过200克/升。如果要bai获得绿色环保“十环标志”du，则VOC含量要小zhi于100克/升。除了建筑和装修材料，室内dao主要来自燃煤和气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等得烟雾，家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。VOC的主要危害有：1、当居室中的VOC超过一定浓度时，在短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、四肢乏力。如不及时离开现场，会感到以上症状加剧，严重时会出现抽搐、昏迷，导致记忆力减退。VOC伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统甚至会导致人体血液出问题，患上白血病等其他严重的疾病。2、VOC是一种挥发物质，其中的甲醛、苯、二等有害物质会慢慢挥发出来。、二进入大气层后会产生一定的光电反应，对臭氧层有一定的破坏作用。常见降解VOC的方法：1、活性吸附法：在有机废气治理工艺中，吸附是处理效果好、使用较广的方法之一，吸附剂有活性炭、硅藻土、沸石等，其中活性炭吸附应用多。通过吸附系统，不仅可以使VOC浓度大大降低，实现废气达标排放，而且吸附后通过气提解吸，收集物可回用于生产。2、燃烧处理法：VOC为有机挥发性物质，易燃烧，可采用常温或催化氧化燃烧处理，气体由引风管道通入锅炉或焚烧炉燃烧，但对高温有机气体还要经过安全论证。此法处理比较，基本可以把VOC转化为CO₂、H₂O。