

# eps线条施工 芜湖eps线条 安徽建烽|规格齐全

产品名称	eps线条施工 芜湖eps线条 安徽建烽 规格齐全
公司名称	安徽建烽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区武里山天街
联系电话	13275659888 13275659888

## 产品详情

eps施工程序：

待施工安装墙面，窗门洞口等施工程序已经完成后，eps线条厂家，测量放线放出线条准确位置。

### (1) 基层清理

清理混凝土墙面上残留的浮灰、补充旧墙体隔空面、起鼓面要铲除、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

### (2) 配制砂浆

施工使用的砂浆是针对EPS 基面要求而特殊配制的粘结复合型砂浆；

施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，eps线条安装，稠度适中。

砂浆调制完毕后，eps线条施工，须静置5分钟，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在3小时内用完。

## EPS装饰线条工艺流程及操作要点1、CB板之间EPS构件施工工艺

### 1.1 施工工艺流程

材料准备 基层处理 安装角钢龙骨 安装EPS构件 安装锚固件 板面预留孔修补及接缝处理 组织验收。

1.2材料准备：根据图纸安装尺寸加工半成品EPS构件（宽度现场实际尺寸）、复合型粘结砂浆、抗裂砂浆、不小于 8的钢筋头，耐碱纤维网格布、根据图纸安装尺寸加工的L50\*50\*3mm镀锌角钢（根据要求锚

固件间距预留安装孔)、12cm的自攻螺丝钉、膨胀螺栓。

安装锚固件：

1) 锚固件安装应至少在粘完板的24h后再进行；

2) 用电钻在EPS构件表面向内打孔，进墙深度不小于50mm，芜湖eps线条，用锤子轻敲，使其略低于板面。

3) 锚固件的布置点数及位置根据EPS构件规格尺寸确定，但每平米不少于5个，特别注意任何面积小于0.02m<sup>2</sup>的单板必须加锚固件固定。板面预留孔修补及接缝处理：预留安装空用抗裂砂浆修补平整，EPS构件板接缝处上下搭接100mm的网格布抹抗裂砂浆增强处理。

eps线条施工-芜湖eps线条-安徽建烽|规格齐全由安徽建烽装饰工程有限公司提供。安徽建烽装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！