

# 交通标志牌杆工程 葫芦岛标志牌杆 绿时代光电厂家生产

产品名称	交通标志牌杆工程 葫芦岛标志牌杆 绿时代光电厂家生产
公司名称	邢台绿时代光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台市祥和大街与襄都南路交叉口南行500米路西
联系电话	15631972555 15631972555

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台绿时代光电科技有限公司

### 标志杆的安装要求。

设立间隙要求，柱式标志之内边缘不应侵入道路建筑限界，或边缘或土壤肩在人行道外不小于25厘米。公路标牌板下缘的高度一般为150厘米~250厘米。在很大比例的小轿车城市道路中，标志牌杆厂，地面的下缘从实际高度可以有效，但不应小于120厘米。在行人和非机动道路上，葫芦岛标志牌杆，高度应大于180厘米。单列公路标牌安装在立柱上，适用于中小尺寸的警示、禁制、指示和小导向标志。多柱公路标志杆是一种安装在两个以上柱上的标志牌，适用于矩形指示或指示标志。

### 交通标志杆

标志杆安装时可能会遇到什么困难？施工时要在预埋管口开初用塑料纸或其它资料封口，以贯注混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中，构成预埋管梗塞。标志杆在底部都铺设的管道，大多数采用PCV管，在条件允许的状况下，交通标志牌杆工程，须在管顶上敷设一层9五砖或碎石混凝土维护层，以车辆碾过毁坏管道；开挖管道沟后要对管道底子停止压实处置惩罚，以防管道埋设后，受路面车辆碾压路基下。

标志杆上标志牌不同颜色强调不同的作用。

- 1.红色：表示禁止、停止、危险，用于禁令标志的边框、底色、斜杠，也用于叉形符号和斜杠符号、警告性线形引导的底色等。
- 2.黄色：表示警告，用于警告标志的底色。
- 3.蓝色：表示指令、遵循，标志牌立杆，用于指示标志牌的底色：表示地名、路线、方向等的行车信息，用于一般道路指路牌的底色。

标志杆厂家，邢台绿时代光电科技有限公司

交通标志牌杆工程-葫芦岛标志牌杆-绿时代光电厂家生产由邢台绿时代光电科技有限公司提供。邢台绿时代光电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！