

## PA66美国杜邦FR50 纯树脂，防火V-O

产品名称	PA66美国杜邦FR50 纯树脂，防火V-O
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:FR50 产地:美国杜邦
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

### 产品详情

品牌

美国杜邦

是否进口

否

厂家(产地)

牌号

FR50

销售方式

品牌经销

品名

PA66

加工级别

注塑级、脱模级

特性级别

阻燃级、增强级、标准级、

用途级别

通用级、电子电器部件、照明灯具、运动器材、家电部件

产品规格

25/KG

可售卖地

全国

类型

标准料

供应美供应PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15 FR50 注塑级耐化学润滑脱模

尼龙树脂PA66 经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快

用途:电气/电子应用领域.连接器.家电部件.汽车领域的应用

重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %缺口冲击强度:53拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %

美国杜邦公司生产销售的一种尼龙型号

应用

高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等。

本公司供应PA66其他型号详情：

PA66美国首诺21SPC高刚性 耐化学性

PA66美国首诺R513H R533H玻纤增强，高强度，特殊热稳定，耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、Ford、Chryster、Delphi、Valeo等汽车认证，适用于汽车零部件。机械部件等。

PA66德国巴斯夫A3X2G5 A3X2G7玻纤增强，红磷阻燃剂长期稳定性，具有的机械性能。

PA66塑胶原料德国巴斯夫A3EG6 A3HG5 A3EG7  
A3WG6玻纤增强用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。

PA66德国巴斯夫C3U高韧性 无卤素和磷阻燃级。

PA66德国巴斯夫A3K高流动性,用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座。

PA66美国杜邦101F特殊级适合耐热性好的制品。

PA66塑胶原料美国杜邦101L高强度注塑级 改进机器进料和脱模特性。

PA66美国杜邦408HS注塑级良好的耐热稳定性。

PA66美国杜邦408L特殊级 适合抗冲击性的工程制品。

PA66塑胶原料美国杜邦42A有色，高粘稠性，分子量分布密，可焊接于超声波。

PA66美国杜邦70G13L 70G13HS1L玻纤增强13%高强度。

PA66美国杜邦70G33L 70G33HS1L高强度 玻纤增强33%。

PA66塑胶原料美国杜邦70G43L高强度43%玻纤增强。

PA66美国杜邦80G33HS1-L抗冲击性 玻纤增强33%强度。

PA66塑胶原料美国杜邦FR10 FR15 FR50 FR60玻纤增强无卤阻燃级UL94 V-0等级

PA66美国杜邦ST801特殊级 韧性杰出的耐冲击性。

PA66塑胶原料日本东丽CM3001G-30一般用途 玻纤增强30%。

PA66日本东丽CM3001-N CM3006标准级尼龙-66未强化。

PA66日本东丽CM3004G-30玻纤增强30%含卤阻燃级。

PA66日本东丽CM3004-V0尼龙66未强化，无卤阻燃级。

PA66塑胶原料日本旭化成1300G高强度 高刚性 玻纤增强33%。

PA66日本旭化成1300S平衡的流动性和机械性能。

PA66日本旭化成1402S具有良好的抗热老化性能。

PA66日本旭化成FR200 FR370阻燃级UL94 V-0；不含卤素和磷。

售后与说明：

支持物流，快递和货运代收货款;支持现金，银行转账。

我公司一切假货次货，保证原厂原包，请放心购买。

如发货后未能及时收到，请及时与塑胶原料有限公司联系。

我公司产品正牌保证，货源稳定，，发货迅速。

我公司与全国多家企业有长期稳定的合作关系，并多次被评为“诚信商户