

益阳弹药库门窗厂家

产品名称	益阳弹药库门窗厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3300.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金属防潮密闭门、通风门、金属密闭防潮窗（防虫防鸟密闭通风型，三层做法）

一、防潮密闭门

（一）格按照GJB2805A-2002标准进行制造。

（二）应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不小于4mm，库门抗破坏能力为60分钟。钢板厂家要求：宝钢、安钢、龙钢、武钢、唐钢、首钢、太钢等钢板。

（三）一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性。

（四）每扇门铰链数量应不少于2个。

（五）门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。

（六）门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。

（七）表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。

（八）安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气。

(九) 锁具为机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于60min的要求；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。

二、金属密闭防潮窗

(一) 严格按照GJB2805A-2002标准进行制造。

(二) 应为钢质结构，有足够的强度，窗的主体钢板厚度不小于4mm。钢板厂家要求：宝钢、安钢、龙钢、武钢、唐钢、首钢、太钢等钢板。

(四) 每扇窗铰链数量应不少于2个。

(五) 窗、窗铰链及窗框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。

(六) 窗的开启窗压紧密封装置应固定牢固，且只能在窗内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。网栅与窗框、墙壁的固定连接应牢固可靠，固定点数量应不少于4个，相邻固定点间的距离应不大于12cm，

(九) 金属密闭防潮窗共分三层，外层为密闭层，朝外开；中间层加防盗栅栏；内层为防鼠网，朝内开。

其中栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于120x130mm。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。

防鼠网要求：采用10x10x1.5镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。