

防腐铁丝石笼网箱A安平防腐铁丝石笼网箱

产品名称	防腐铁丝石笼网箱A安平防腐铁丝石笼网箱
公司名称	安平县鼎坤丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安平县台城村村东南600米处
联系电话	18732821313 18732821313

产品详情

防腐铁丝石笼网箱A安平防腐铁丝石笼网箱

热镀锌石笼网常用的规格参数

- 1、石笼网是将低碳钢丝机器编织而成的双绞合六边形金属网格组合的工程构件，在构件中填石构成主要用于支挡防护的结构，铅丝笼网面直径2.7mm的镀高尔凡钢丝，边端为直径3.4mm的镀锌或镀高尔凡钢丝，孔径可以8*10、10*12、12*15，这个订做的话都可以选择。
- 2、石笼网是指由间隔1米的隔板分成若干单元格，石笼规格为4×1×1/0.5，3×1×1/0.5，2×1×1/0.5，钢丝镀高尔凡防腐处理，内部每隔1米采用隔板隔成单个单元；长度、宽度、高度公差为±5，网孔规格为8×10
- 3、力学指标：网面抗拉强度为50KN/m，钢丝的抗拉强度应在350-550MPa之间，延伸率不能低于10，符合EN10223-3标准。
- 4、绞边要求：钢丝采用与网面钢丝一样的材质的钢丝，为保证连接强度需严格按照间隔10-15cm单圈-双圈交替绞合。

热镀锌石笼网的工程造价高不高呢？使用石笼网来做水利工程，可节约很大一部分工程造价，因为里面所装的石块可以就地取材，而一般的水利工程则使用混凝土，这要一比较，至少节约一半左右的工程造价。使用石笼网还不用设计、安装排水通道。石笼网坚固耐用，能提高箱体被水冲刷的抗压力，还能保护水土，不让其流失掉。在安装石笼网之前，一般会挖出地基，这样才能让护堤铅丝笼安装的更加牢固。当地势发生偏移时，石笼网内的石块会自行调整，让其继续保持平衡。

石笼网安装程序

- 1、绑丝捆绑，螺旋固定

用大约长于边丝1.5倍的绑丝绑扎。笼子边丝的长一般不得超过1米。所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。将相邻网箱组的上下四角以单股或双股组合丝连接，双股间距不大于300mm。绑扎时需注意保护网丝表层的涂层，不要将其损坏。

2、准备地基 将基坑整平

地准备：石笼网需放在按施工图设计平整好的坡面或开挖好的基坑中。将基坑或坡面整平，在上面略不规则地洒上符合工程规范的松散的土壤和相应的植物。地基周围的排水装置需做合理的测量

3、连成整体

地准备好后，把预先安装好的没有装材料的石笼网放在适当的位置，沿边把各个部分连接起来，形成连续统一的整体。

4、填入石料

需装入的石料要符合相应的采石规则，可用采取破石机械破解超大粒径石料来满足需要。石料需坚硬、棱角圆滑、具有耐久性，这样石料浸泡在水中或暴露在烈日等恶劣环境中，才不至于崩裂。将石料充填到网箱中，一般每层厚度控制在30cm左右，并适当捣实，表面叠放平整。如箱笼厚度在30cm以下的，可一次性进行填料。装石料时注意不要破坏PVC涂层。

5、覆上网盖、然后封口

将石料合理装入石笼网中，基本平整、留有小空隙后，覆上网盖，将网盖与网身接触的框线按规定进行绑扎。以便将单个石笼和其它相邻石笼连接在一起。注意不要损坏网丝和PVC涂层。网盖上凸出的边丝需要将其在周边绕两圈，将边缘绑紧。盖子需要与网身及各部分隔断绑牢固。同时相邻网盖间也要绑好。然后，网子上末端所有突出的尖锐的部分都要尽量弯向笼内，使其平滑美观。