

粘钢加固房屋加固改造粘贴钢板包钢加固-广西加固公司

产品名称	粘钢加固房屋加固改造粘贴钢板包钢加固-广西加固公司
公司名称	广西拆与固建筑工程有限公司
价格	88.00/个
规格参数	粘钢加固:1 包钢加固:2 粘贴钢板:3
公司地址	南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯紫罗兰小区3栋2单元1303号房
联系电话	18587879636

产品详情

粘钢加固房屋加固改造粘贴钢板包钢加固-广西加固公司，广西拆与固建筑工程有限公司是一家从事建筑、桥梁、隧道等大型切割，特种水下混凝土切割，建筑物结构改造、房屋结构补强、抗震加固、纠偏、平移，植筋、裂缝修补、地基基础补强加固、粘钢加固、碳纤维加固、加固补强特种施工企业。

粘钢加固房屋加固改造粘贴钢板包钢加固：

- 1.粘贴钢板加固加固混凝土结构构件时，应将构件钢板加固受力方式设计成仅承受轴向应力作用。
- 2.粘贴在混凝土构件表面上的构件钢板加固，其外表面应进行防锈蚀处理。表面防锈蚀材料对构件钢板加固及胶黏剂应无害。
- 3.采用粘贴构件钢板加固对混凝土结构进行加固时，应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。

粘钢加固房屋加固改造粘贴钢板包钢加固施工工法

粘贴面处理 钻螺栓孔 胶粘剂配制 涂胶和粘贴 检验 维护，

1.粘贴面处理

(1)混凝土面应凿除粉饰层，祛除油垢、污物，然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层，较大凹陷处用找平胶修补平整，打磨完毕用压缩空气吹净浮尘，用棉布沾丙酮拭净表面，待粘贴面完全干燥后备用。

(2)粘贴钢板加固粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理，直至打磨出现光泽，使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面，待完全干燥后备用。

粘钢包钢加固工程适用范围：

- 1.适用于承受静力作用下的一般受弯及受拉构件。
- 2.适合在60%和湿度不大于70%及无化学腐蚀条件下施工，不在这个范围之内则应采取相应的保护措施。
- 3.加固所使用的胶粘剂是指有充分试验依据且性能充分满足使用要求，并且经过有关部门严格鉴定，负责不得使用