

手动耐酸插板阀

产品名称	手动耐酸插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X、F-10P 性能:耐酸碱，对夹式 材质:304，316不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、F、W、H-10P手动耐酸插板阀，耐酸碱闸板阀，耐腐蚀刀型闸阀的闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的附着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止因腐蚀引起的密封泄漏。

手动耐酸插板阀适用于选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工及其他油、水、蒸汽管道，连接或切断管道中的水泥浆和金矿

粉体、矿石、矿渣、煤浆、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学处理污水、沉淀池、沥青、筒仓出口、水果、粮食、屠宰废水等介质。

手动耐酸插板阀一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的启闭。

压力范围一般在1.6MPa以内使用，温度一般在120 以下使用。也可用特殊材料代替高温。

根据密封性能的要求，可分为软密封和硬密封。

软密封可以达到零泄漏，硬密封根据不同的泄漏级别进行测试。

阀门操作方便，开启自由，动作灵活可靠；阀瓣安装维修方便，密封结构合理，密封圈更换方便实用。

手动耐酸插板阀主要性能规范



公称压力 (MPa)

1.01.6

手动耐酸插板阀主要零部件材质

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

手动耐酸插板阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

1.0



