

# 合肥检查井 检查井多少钱 秦旭环保

产品名称	合肥检查井 检查井多少钱 秦旭环保
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 砌筑检查井施工注意事项

- 1、严格控制检查井基础的质量。不能带水浇注垫层和基础，要保证基础的几何尺寸和高程符合设计要求，待混凝土达到一定强度才能砌砖
- 2、严格控制井墙的砌筑质量。井壁必须竖直，不得有通缝；灰浆要饱满，检查井价格，砌缝要平整；抹面要压光，不得有空鼓、裂缝等现象芜湖混凝土检查井3、流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平，流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧；污水流槽的高度应与主管内顶相平，下半部分是与主管半径相同的半圆弧，上半部分与两侧井墙相平行，宽度与主管管径相同
- 4、严格控制踏步、井圈、井盖的安装质量。要使用灰口铸铁踏步，安装要牢固，污水井踏步要涂防锈漆；安装井圈要座浆饱满，井盖和井圈要配套。在交通量大的道路上必须安装重型井盖。

### 检查井钢筋加工：

选用技术熟练的钢筋工进行井圈钢筋的加工，钢筋施焊人员要全部通过职业资格考试并取得证书。派专人控制钢筋的下料尺寸、搭接尺寸及成品尺寸，严格按照规范要求进行检查，合肥检查井，确保钢筋井圈尺寸准确、形状合格。钢筋加工可选用如下两种方法进行：

- 1、根据钢筋结构设计图的结构几何尺寸及钢筋规格在钢筋加工厂下料，制作其“套子”筋及平面园形筋进行焊接及绑扎，整体成型，整体运至施工现场进行制安；
- 2、根据钢筋结构设计图的结构几何尺寸及钢筋规格在钢筋加工厂下料，制作其“套子”筋及平面园形筋，将其运至施工现场在检查井开挖的断面内进行焊接及绑扎；

检查井钢筋，整体焊接与绑扎

钢筋混凝土检查井的使用要素：

### 1、定位：

钢筋混凝土检查井使用前需要对现场管网的水准控制进行测量，大家都知道在排水管道系统中，检查井多少钱，钢筋混凝土检查井起到交汇、转向、变径、高差等等的作用，所以钢筋混凝土检查井一般设置在管道的交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处，按照图纸设计进行检查井的中心标高确定，确定钢筋混凝土检查井实际应用的位置坐标等等。

### 2、大小：

钢筋混凝土检查井的选用需要根据实际进行大小选取，根据排水量确定钢筋混凝土排水管以及钢筋混凝土检查井的大小，通常检查井的大小有DN1000mm，DN1200mm，DN1250mm，DN1500mm，DN1600mm等等，检查井生产厂家，现场施工应当以满足实际应用为准。

### 3、开孔：

确定水管的绝对高度以及所衔接的水管管径大小，以确定开孔的大小，根据钢筋混凝土检查井的实际应用，确定开孔位置以及高度。

合肥检查井-检查井多少钱-秦旭环保(诚信商家)由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。芜湖秦旭环保科技有限公司位于芜湖市弋江区创业路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前秦旭环保在其它中享有良好的声誉。秦旭环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。秦旭环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。