

改性环氧砂浆生产 南阳改性环氧砂浆 河南卓能达建筑

产品名称	改性环氧砂浆生产 南阳改性环氧砂浆 河南卓能达建筑
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

产品详情

改性环氧砂浆ABC三种材料在开箱之后，先将AB两种液体混合搅拌均匀，然后在慢慢的加入高分子聚合物填料进行搅拌，搅拌时间为三分钟。即可进行抹灰施工即可，那么施工流程是怎样的呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等，使表面外露新鲜骨料。
- 2、表面清理：用高压水或高压风清除表面沙粒、粉尘,待晾干后涂刷基液。
- 3、涂刷基液：在处理好的混凝土基面上用毛刷均匀地涂刷一薄层底层基液，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不漏刷。
- 4、配制环氧砂浆：兜底将甲料桶搅拌均匀，按照比例称取料混合均匀。
- 5、涂抹环氧砂浆：待基液初凝（表面不流动，指触拉丝）时，用抹刀涂抹改性环氧砂浆，涂抹时要边压实边抹光，待凝固后表面整体环氧胶泥收光抹平。
- 6、养护：常温自然养护3~14天(养护时间决定于环境温度、配制数量、涂抹厚度)。

以上为大家讲解的就是关于改性环氧砂浆施工流程的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。

什么是改性环氧砂浆地坪漆呢，你知道吗，下面就让【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为“环氧地坪漆”，主要成分为环氧树脂和固化剂。在环氧地坪漆中增加中涂砂浆层，则是改性环氧砂浆地坪漆。环氧砂浆地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低；而无溶剂改性环氧砂浆地坪涂料符合环保理念。

以上为大家讲解的就是关于改性环氧砂浆地坪漆的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。

改性环氧砂浆主要用于混凝土蜂窝、麻面、裂纹、露筋等坏损缺陷的修复施工。那么它有哪些特点呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、施工方便改性环氧砂浆具有良好的施工和易性能。施工时无需振捣，在现场加水搅拌即可使用。
- 2、早强、高强1天抗压强度可达20Mpa，能大限度的加快工程进度。
- 3、抗渗性能强改性环氧砂浆产品具有良好的抗渗性能，改性环氧砂浆1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求

【河南卓能达建筑材料有限公司】以质量求生存，靠信誉开拓市场，逐步建立、健全、完善了企业管理制度，致力为广大客户提供优良的改性环氧砂浆，如有需求，欢迎致电。