

## 安庆灌浆料 套筒灌浆料 协宝

产品名称	安庆灌浆料 套筒灌浆料 协宝
公司名称	安徽协宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区红旗路与鲜花岭路交叉口往东约150米
联系电话	16620791166 16620791166

## 产品详情

灌浆开始后要连续不间断灌浆，并尽可能减少灌浆时间。不同灌浆料有不同的凝固时间，要根据其凝固时间去进行施工灌浆，套筒灌浆料，缩短灌浆时间也是为了保证灌浆料的流动性，不易产生结块，出现麻面、坑等问题。无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前10%以上。耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。支座灌浆料产品指标  
支座灌浆料包装储存本品为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装。高强灌浆料特点1.能在或干燥的多种材质的基面上施工。2.涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异。3.无味、无污染、施工安全简单，工期短。4.在立面、斜面和顶面上施工不流淌。5.能与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。

压浆料主要用于地脚螺栓锚固、飞机跑道抢修、设备固定、路桥工程加固、机座、钢结构及基础杯二次压浆、设备基础、植筋等。凝结结构加固改造，安庆灌浆料，凝结旧结构裂缝处理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静压桩封桩工程。平均温度低于5°C时应按冬季施工标准进行，要求如下：灌浆前应采取措施对基底表面进行预热，使基底温度高于KTC，除去积水。冻融前，水泥基灌浆材料压缩强度不应低于5MPa。环氧树脂砂浆边摊铺边压抹，宜一次抹平，不宜反复抹压。当有气泡时应刺破压紧，表面应密实。在立面或仰面施工时，当压抹面层厚度大于10mm时，应分层施工，分层抹面厚度宜为5mm

无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前10%以上。耐久性：200万次疲劳实验，设备基础灌浆料，50次冻融循环实验强度无明显变化。耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。支座灌浆料产品指标  
支座灌浆料包装储存本品为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装。压浆料主要用于地脚螺栓锚固、飞机跑道抢修、设备固定、路桥工程加固、机座、钢结构及基础杯二次压浆、设备基础、植筋等。凝结结构加固改造，凝结旧结构裂缝处理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，风电灌浆料，静压桩封桩工程。早强、高强：一度可达60MPa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产。自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。

安庆灌浆料-套筒灌浆料-协宝(推荐商家)由安徽协宝建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽协宝建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!