

# 堵漏灌浆料 协宝|无污染 安庆灌浆料

产品名称	堵漏灌浆料 协宝 无污染 安庆灌浆料
公司名称	安徽协宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区红旗路与鲜花岭路交叉口往东约150米
联系电话	16620791166 16620791166

## 产品详情

除符合现行GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关规定外，模板支撑工程还应符合以下要求：模板与设备基座四周水平距离宜控制在100mm左右，安庆灌浆料，模板顶部标高不得小于设备基座上表面50mm。环氧树脂砂浆不应在养护期少于3 d的混凝土或水泥砂浆基层上施工。环氧树脂砂浆在混凝土或水泥砂浆基层上进行施工时，基层应先用清水冲洗，并保持潮湿状态，施工时基层不得有积水。施工前，应根据现场施工环境条件等，通过试验确定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行施工。

### 产品特点：

- 1.灌浆料是一种以水泥为基本材料，配以适当的细骨料，以及外加剂和其它材料组成的干混料。
- 2.加水搅拌具有大流动度、早强、高强微膨胀性，灌浆料批发厂家，无泌水、无离析、无沉淀现象。
- 3.具有稳定、高强、早强、无收缩、易流动、不沉淀、不泌水等特点。
- 4.可完全填充于套筒和带肋钢筋间隙内，优良的技术性能可保证套筒与钢筋连接的牢固性。

无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前10%以上。耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。耐候性好-40

~ 600 长期安全使用。支座灌浆料产品指标  
支座灌浆料包装储存本品为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。本品未开封，灌浆料厂家报价，宜在干燥、阴凉、通风包装。灌浆料主要用于地脚螺栓锚固、飞机跑道抢修、设备固定、路桥工程加固、机座、钢结构及基础杯二次压浆、设备基础、植筋等。凝结结构加固改造，凝结旧结构裂缝处理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静压桩封桩工程。早强、高强：一度可达60MPa以上，堵漏灌浆料，设备安装完毕一天后即可运行生产。自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。

堵漏灌浆料-协宝|无污染-安庆灌浆料由安徽协宝建材有限公司提供。安徽协宝建材有限公司是从事“灌浆料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。