

微型离子交换柱 离子交换柱 天佑水处理设备公司

产品名称	微型离子交换柱 离子交换柱 天佑水处理设备公司
公司名称	保定天佑水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县北沙乡小庄村
联系电话	13831295511 13831295511

产品详情

离子交换设备是通过离子交换树脂在电解质溶液中进行的，可去除水中的各种阴、阳离子，是目前制备高纯水工艺流程中有效的手段。离子交换器分为阳离子交换器、阴离子交换器等。当原水通过离子交换柱时，离子交换柱，水中的阳离子和水中的阴离子(HCO⁻等离子)与交换柱中的阳树脂的H⁺离子和阴树脂的OH⁻离子进行交换，小型离子交换柱，从而达到脱盐的目的。阳、阴混柱的不同组合可使水质达到更高的要求。

离子交换是水处理技术中常用的一种，离子交换器是利用阴阳离子交换树脂的选择性及平衡反应原理除去水中的电解质离子的一种水处理设备，在水处理的应用方面为广泛，特别是高纯水制取的设备。

离子交换是通过离子交换树脂在电解质溶液中进行的，微型离子交换柱，可去除水中的各种阴、阳离子，是目前制备高纯水工艺流程中不可代替的手段。

离子交换器分为阳离子交换器、阴离子交换器等。

有机玻璃和水接触，比如制作纯水，实验室用离子交换柱，卫生性良好。

化学性能：热分解温度200，耐稀酸、稀碱、油脂等化学物品，不溶于水、甘油等，能溶于芳烃、氯代烃，酮类或酯类等。有机性状：它属于高透明无定型热塑性材料，透光率达90%以上，密度为1.18g/cm³，为硅玻璃的1/2，有良好的耐候性和绝缘性，易于机械加工。物理性能：质地轻盈透亮易热成型和用溶剂粘合，但表面耐磨性差，易擦伤，耐热率低，拉伸强度61.8(mpa)，冲击强度15.7KJ/m²，热变型温度78。

微型离子交换柱-离子交换柱-天佑水处理设备公司由保定天佑水处理设备有限公司提供。保定天佑水处理设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北保定的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。天佑水处理公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

