

震晖体育塑胶跑道施工 丙烯酸球场造价 丙烯酸球场

产品名称	震晖体育塑胶跑道施工 丙烯酸球场造价 丙烯酸球场
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

产品详情

丙烯酸球场与硅pu球场的区别？

丙烯酸球场与硅pu球场的区别是什么？丙烯酸球场与硅pu球场的区别主要为以下几点：

丙烯酸球场材料是水性的丙烯酸单体共聚而成，固含量只有45%，只能薄涂。而硅pu球场材料是由聚链和竹链剂，大分子的固化剂（NCO）耐合成的，固含量达到95%。

大家都知道聚氨酯是一种厚浆的涂层材料，丙烯酸篮球场施工流程，弹性大，有微孔。丙烯酸球场成膜温度受温度影响大，丙烯酸球场造价，玻璃化温度为20，只能薄涂。聚氨酯可以借助催化剂固化施工温度广泛。

丙烯酸球场环保性能优于硅pu球场（聚氨酯）材料。

硅pu球场材料的挫断强度和延伸率比丙烯酸球场材料大很多倍。

丙烯酸球场施工的基础要求

- 1、水泥混凝土基础，标号不低于C25，厚度不低于150mm，混凝土基础结构中要有防潮层，丙烯酸球场，四周必须有排水沟渠，混凝土表面不能抹光，普通纹理层面好，根据场地的不同及浇筑素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。水泥混凝土基础完工后须养护期28天后，经冲水处理才后施工丙烯酸材料。
- 2、沥青混凝土基础是被强烈推荐使用的，一般建议铺压热拌沥青混凝土，厚度不低于70mm，其中40mm

厚粗沥青混凝土，30mm厚细沥青混凝土，四周必须有排水沟渠，无须切割伸缩缝。沥青混凝土基础完工后须养护期28天，(天气好要15天后)，经冲水处理后才后施工丙烯酸材料。且沥青混凝土密实度不低于95%。

丙烯酸是重要的有机合成原料及合成树脂单体，是聚合速度非常快的乙烯类单体。是简单的不饱和羧酸，丙烯酸球场涂料价格，由一个乙烯基和一个羧基组成。纯的丙烯酸是无色澄清液体，带有特征的刺激性气味。它可与水、醇、醚互溶，是由从炼油厂得到的丙烯制备的。大多数用以制造丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、羟乙酯等丙烯酸酯类。树脂、建材、涂料等工业部门。

震晖体育塑胶跑道施工(图)-丙烯酸球场造价-

丙烯酸球场由广州震晖体育产业有限公司提供。广州震晖体育产业有限公司是广东广州,室外涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在震晖体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创震晖体育更加美好的未来。