

DY-0020 25kg全透明强力AB

产品名称	DY-0020 25kg全透明强力AB
公司名称	北京湘荣世纪商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德益 型号:DY-JT40-5
公司地址	中国 北京市石景山区 阜石路183号
联系电话	86 010 68849166 13331106019

产品详情

品牌 德益 型号 DY-JT40-5

dy-0020 model : dy-jt40-5

品名 : dy-全透明强力ab胶

初固 : 5-10分钟

规格 : 25kg/桶 50kg/组

保质期/月 : 12个月

product name: transparent modified-acrylic adhesive

time for beginning hardening: 5-10 minutes

specifications: 25kg/barrel;50kg/pair

guarantee period: 12 months

改性丙烯酸酯结构胶技术参数					
	胶体颜色	粘度 (cps)	调胶	可操作时间	
		(25)	比例	(25)	
dy-jt40	a : 全透明	a : 3000-6000	1 : 1	<5min	初

	b : 全透明	b : 3000-6000			完
产品规格 (specifications)					
dy-jt40-5	50kg		组		

注：以上参数因不同材质，表面清洁度，温差等因素的影响，强度、固化速度略有差异，数据仅作参考。

应用 (application) :

全透明强力ab胶属于新一代改性丙烯酸酯全透明粘剂，在常温（25℃）下能迅速凝固，使用方便、固化后胶膜透明、硬度高，抗刮性好，对各种材料的粘接强度高，特别适用于对颜色有特殊要求的场合，如各种透明材料的粘接。适用于玻璃、水晶、金属、瓷器、工艺品、仪表、电器、电子、体育器材、透明塑胶等产品的制造与修复，所粘接产品均完美无痕！

使用方法 (application method) :

被粘接物表面必须洁净夹带、干燥、无油污。

使用时将a、b组份按1：1比例混合搅拌均匀，涂于被粘接物表面，5-10分钟胶液初固，1小时达到可使用强度，24小时达到最佳强度。在-60℃至+100℃可以使用。

注意事项 (directions):

工作场所保持通风，避免儿童接触。

操作时，请带隔离手套。若触及皮肤或眼睛，应立即用清水冲洗或就医。

未使用时勿装两胶混合，使用完勿将胶帽盖错。

贮存于阴凉、干燥、通风处并远离高温。