

# 单板烘干窑生产线 烘干窑生产线 益祥干燥厂

产品名称	单板烘干窑生产线 烘干窑生产线 益祥干燥厂
公司名称	临朐益祥干燥设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县辛寨工业园
联系电话	15244451100 15244451100

## 产品详情

### 木材烘干设备的选购问题

- 1.适用性，木材烘干设备首要有必要能适用于特定物料，且满意物料枯燥的基本运用要求，包含能的处置物料（给进、运送、流态化、涣散、传热、排出等），并能满意处置量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。
- 2.枯燥速率高，仅就枯燥速率看，对流枯燥时物料高度涣散在热空气中，临界含水率低，枯燥速度快，而且同是对流枯燥，枯燥办法不一样临界含水率也不一样，因而枯燥速率也不一样。
- 3.耗能低，不一样枯燥办法耗能目标不一样，通常传导式枯燥的热效率理论上可达100%，对流式枯燥只能70%左右。
- 4.节约出资，完结相同功能的木材烘干设备，有时其造价相差悬殊，应择其低者选用。
- 5.运转成本低，设备折旧、耗能、人工费、维修费，备件费...等运转费用要尽量低价。
- 6.优先选择布局简单、备品备件供给足够、可靠性高、寿命长的木材烘干设备。
- 7.符合环保要求，黄花菜烘干窑生产线，工作条件好，安全性高。
- 8.选型前能做出物料的枯燥试验，深化了解相似物料现已运用的木材烘干设备（优缺点），往往对恰当选型有协助。
- 9.不完全依靠曩昔的经历，重视吸收新技术，多听的定见。

采用热泵技术来对物料进行干燥是近几年来发展起来的一种节能效果明显而又切实可行的一种新的干燥方法。使用热泵干燥箱干燥物料具有节能的优点，其电耗仅为一般电热干燥箱电耗的四分之一至三分之一。热泵干燥箱在干燥过程中的干燥温度较低，特别有利于不能承受高温的物料的干燥，象木耳、香菇、药材和一些热敏性较高的化工原料等物料的干燥。

热泵干燥箱在干燥过程中，由于循环空气仅在干燥箱内循环，不需要向干燥箱外排抽气体，所以大大减少了在干燥过程中对周围环境的污染。实验结果表明热泵干燥箱在干燥过程中干燥室内的各点温度和相对湿度在干燥1~2.5h之间相差的大，这时热泵干燥箱的除水量也大。

金银花采摘后，靠自然晾晒，时间长，损失重，一等花产量低。适应不了金银花产业的规模化、集约化、现代化，季节性的发展，适应不了、快节奏的现代生活，烘干窑生产线，随着机械化、自动化及科研信息技术的发展，单板烘干窑生产线，自动化、智能化的高温热泵烘干机在近有了良好的发展，空气能热泵干燥设备为机械化全自动型，适应了现代社会发展的需要，改变了传统过时的人工守候添柴、加煤、翻盘、测温、测湿的干燥方式，是在当前市场上运行良好的烘干机基础上再经过理论和实践相结合精心设计、改进而得到的一款在当前市场上的烘干机，粮食烘干窑生产线，能够保证烘干物料“金银花”成自然色泽绿色，形状饱满，成分、营养成分不流失，比杀青后烘干的产品饱满、成色好、卖价高。所以运用烘干房来烘干质量高，也快速。

单板烘干窑生产线-烘干窑生产线-益祥干燥厂由

临朐益祥干燥设备厂提供。“木材/食品烘干设备,药材/果脯烘干机等等”选择临朐益祥干燥设备厂，公司位于：山东省潍坊市临朐县辛寨工业园，多年来，益祥干燥坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。益祥干燥期待成为您的长期合作伙伴！