

GCL防水毯价格 GCL防水毯 欣旺环保价格合理

产品名称	GCL防水毯价格 GCL防水毯 欣旺环保价格合理
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

产品详情

GCL防水毯的设备必须要得以监理工程师的批准才能使用，不允许使用没有保护的剃刀或者“快速刀”。1、可能损伤到GCL防水毯的施工设备不能直接作用在膨润土毯上。可行的铺设方法是推土向后行驶，将吊前推土机前端的膨润土毯铺开。如果土机在地基土上留下了车印，应在铺设工作继续前恢复原状。铺设GCL防水毯时尽量减少膨润土毯在地基上的拖拉，以免引起GCL防水毯与地面接触面的损坏。如有需要，可以地面上加放一层临时的土工织物，GCL防水毯价格，以减少GCL防水毯在铺设过程中因磨擦引起的损坏。

GCL防水毯的施工方法

- 1、GCL防水毯材料自重较大，宜采用铲机配合防水毯吊装工具搬运、铺设。
- 2、GCL防水毯材料的连接采用搭接的方式。
- 3、GCL防水毯在大于10%的坡度上铺设时应尽量减少沿坡长方向的搭接数量，坡上的膨润土垫必须超过坡脚线1500mm以上。D、我们将严格按照递交给监理工程师的膨润土防水毯铺设设计图来铺设，GCL防水毯厂家，除非得业主或监理要求。
- 4、用于铺放GCL防水毯的任何设备不能在已铺设好土工合成材料上面行驶。安装GCL防水毯时，户外空气温度不能低于0 或高于40 。

下面为大家介绍一下GCL防水毯的施工方法：

1、在基础达到要求后，GCL防水毯的铺设应沿水流方向顺水搭接，先坡岸（护岸）后底层的顺序进行，即上游的GCL搭接在下游的GCL上。2、搭接应平整且搭接长度 300mm。3、搭接处均匀撒上0.4kg---0.6 kg/m的膨润土粉。4、考虑基础的下沉变形，GCL防水毯加工，必要时GCL可以在底部打皱1~2个，GCL防水毯，打皱长度为100mm。5、GCL的无纺土工布即白色面冲上铺设，上面再用300mm厚夯实的粘土、中砂或用60mm---100mm厚素砼覆盖，也可用50mm厚水泥砂浆嵌粒径50--80的卵石。当坡底与坡壁防水斜面的角度其比例大于1：3时，在坡壁防水斜面上用100mm厚素砼覆盖。

GCL防水毯价格-GCL防水毯-欣旺环保价格合理由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司是一家从事“土工布，土工膜，防渗膜，防水毯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欣旺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使欣旺环保在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！