

# 六盘水钟山区水性防滑路面材料 水性聚合物彩浆防滑路面 交地

产品名称	六盘水钟山区水性防滑路面材料 水性聚合物彩浆防滑路面 交地
公司名称	山东西建建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路黄台电子产业园D座A厅S 21室
联系电话	15288850600 15288850600

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东西建建筑材料有限公司

水性聚合物彩浆防路面是在现有沥青路面或混凝土路面上进行彩色化、防滑耐磨、色彩亮丽持久的新型路面彩色化铺装系统。被广泛应用于非机动车道，慢行系统绿道，人行道，景观区道路，旧路面改色，彩色沥青路面复原再生等，由于是薄层罩面，无需对原有路面进行铣刨等前期处理，所以施工快速便捷，也降低了彩色沥青路面成本，是一种环保型的超薄彩色沥青路面。

水性聚合物彩浆防滑路面施工工艺：

1.素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后/沥青路面，应在浇筑完成二个月后，铺设彩色防滑路面。施工路面应干燥平整，凹凸不平的路面会增加材料的使用量。

2.素地清理：用打磨机、钢丝刷、扫把、吸尘器，路上的灰尘、水分和油污，后用清洗机清洗地面。路面有深坑或破损，应行修补

3.底涂施工：基面处理好后需对基层进行渗透密封处理（水泥路面需要且非常重要）；

4.中涂施工：在密封后的路面上摊铺水性聚合物加强层（约3mm）；

5.面涂施工：后在表面上滚涂一层水性聚合物密封剂。

山东西建建筑材料有限公司是一家海绵城市与彩色道路生产、研发、施工为一体的生态城市运营商，依托山东建筑大学，齐鲁工业大学强大的研发实力，组建了自己的科研团队。彩色透水（排水）路面、MMA彩色防滑路面、水性聚合物防滑路面、彩色印花水路面、高粘度沥青改性剂和超级耗彩色稀浆封层等方面有着的服务水准。

交地水性彩色沥青是零VOC水性环保产品，反应速度适中（可操作时间30分钟左右），可采用手工刮涂的方式进行摊铺，内掺同色系耐磨骨料，骨料的大粒径决定了薄厚度，因此即使是人工刮铺也很容易掌握厚度，交地水性彩色沥青料浆具有自流平性，摊铺后的路面平整度好，可采用不同滚筒制作相应粗糙度路面，手工刮涂可适用于异形和图案铺装。

水性彩色沥青注意事项：

地面含水率低于5%；大气相对湿度不能高于75%；避免在5℃以下的环境中施工；避免在35℃以上的高温环境中施工；按使用量调配，在可使用时间内施工。

水性彩色沥青施工工艺：

#### 1、基础路面清理

用吸尘器或吹风机将路面杂质和灰尘清除干净，（顽固污渍，需用高压水枪冲洗）

#### 2、水性底涂喷涂

使用无气喷涂设备，将水性粘层乳液喷涂在清洁和修补好的路面基础上，要求均匀、无遗漏，水性防滑地面水性聚合物彩色路面，并且做好防护。

#### 3、水性彩色沥青砂浆层刮涂

将水性彩色沥青砂浆材料搅拌均匀后使用橡胶刮板刮涂于路面上，要求刮涂均匀、无明显刮板痕迹。

#### 4、疏水透明罩面层喷涂

为确保施作好的彩色防滑面层鲜亮持久，在面层固化后喷涂一层透明疏水罩面剂，以有效提高彩色路面面层的耐老化性能。

## 5、养护通行

罩面剂完工养护1~2小时左右，可以开放行走，经以上工艺施工完成的彩色路面，色彩鲜艳持久，沥青面上无须界面处理也不必担心会脱层。

行业统称：水性彩色沥青 水性聚合物路面 水性高分子防滑路面

水性聚合物防滑路面是在原有路面之上铺装一层彩色聚合物耐磨耗层，厚度一般为2-4mm，内掺通体彩色耐磨骨料结合聚合物的柔韧性，使其路面拥有更好的耐磨和防滑性能。水性聚合物路面防滑涂料是在现有沥青路面或混凝土路面上进行长久彩色化、防滑耐磨、色彩亮丽持久的新型路面彩色化铺装系统。

水性彩色沥青性能特点：

》的耐候性能，保持颜色鲜艳亮丽

》耐沾污性好，遇雨水可自清洁

》杰出的耐冲击性、耐磨性、防滑性

》水性绿色环保，不含甲醛、不含溶剂

》刚柔相济，交地彩色聚合物罩面采用进口高分子互穿结构树脂，提供了强度和弹性的平衡。

》不是路面漆，他是通体色彩地面铺装材料，透气防水的呼吸性能完全避免了传统材料褪色、脆裂、耐水耐污性差等现象；更好的保护延长路面使用寿命。

》便捷施工，一般采用常规简单工具进行刮涂或喷涂方式施工以达到一定的加铺厚度2-4mm，常温条件4小时即可通行。

适用范围：适用于各种需要彩色化的路面铺装。

六盘水钟山区水性防滑路面材料 水性聚合物彩浆防滑路面-交地由山东西建建筑材料有限公司提供。山东西建建筑材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东西建——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区历山北路黄台电子产业园D座A厅S21室，联系人：王经理。

