

氢离子交换柱 天佑水处理公司 离子交换柱

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 氢离子交换柱 天佑水处理公司 离子交换柱 |
| 公司名称 | 保定天佑水处理设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 雄县北沙乡小庄村 |
| 联系电话 | 13831295511 13831295511 |

产品详情

离子交换柱设备的废气尾气处理特色：

首要用于氧化氢气体吸收成盐酸，也可用于副产IV化氢废气收回，氢离子交换柱，或二氧化liu气体及各种废气、尾气的吸收。离子交换柱主要是利用离子交换树脂中的离子同原水（液体）中的钙、镁及铁离子进行交换而将其去除，使水（液体）得到净化。这可以让得废水污水能够得到有效处理。

聚bing烯离子交换柱的性能指示基本上比其它材质制造的要好，定做离子交换柱，它的特色有：

吸收率高、耐腐蚀、不结垢、重量轻、运用寿命长、修理便利等长处，是一种新式的气体吸收设备

出厂水压试度：正压MPa0.4

作业温度：-5 -125

布局：上部：内有锯齿型溢流散布设备；中部：冷却吸收段；下部：气液别离段

作业介质：正压MPa 0.3负压MPa 0.1

管口使作表：A.气体进口；B.循环液进口；C.冷却水出口；D.冷却水进口；E.尾气出口；F.制品出口

聚bing烯离子交换柱所带来的污水，定制离子交换柱，废水的处理效果是非常可观的，因为大型化工厂的增多，环境问题一直是我国的核心问题。如何处理好环境污染的问题，已经是每一个人所关心的问题了。

在化学分析中应用醉多的为强酸性阳离子交换树脂和强碱性阴离子交换树脂。生产上出厂的交换树脂颗粒大小往往不够均匀，故使用时应当先过筛以除去太大和太小的颗粒，也可以用水泡胀后用筛在水中选

取大小一定的颗粒备用。一般商品树脂都含有一定量的杂质，所以在使用前必须进行净化各种杂质，然后用蒸馏水洗涤至中性。这样就得到在活性基团上含有可被交换的H⁺或Cl⁻的氢型阳离子交换树脂或氯型阴离子交换树脂。如果需要钠型阳离子交换树脂，则用NaCl处理氢型阳离子交换树脂。进行离子交换通常在离子交换色谱柱中进行。离子交换色谱柱一般用玻璃制成，装置交换柱时，先在交换柱的下端铺上一层玻璃丝，灌入少量水，然后倾入带水的树脂，树脂就下沉而形成交换层。装柱时应防止树脂层中存留气泡，离子交换柱，以免交换时试液与树脂无法充分接触。树脂高度一般约为柱高的90%。为防止加试液时树脂被冲起，在柱的上端亦应铺一层玻璃纤维。交换柱装好后，再用蒸馏水洗涤，关上活塞，以备使用。应当注意不能使树脂露出水面，因为树脂露于空气中，当加入溶液时，树脂间隙中会产生气泡，而使交换不完全。交换柱也可以用滴定管代替。氢离子交换柱-天佑水处理公司(在线咨询)-离子交换柱由保定天佑水处理设备有限公司提供。保定天佑水处理设备有限公司是河北保定污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天佑水处理公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天佑水处理公司更加美好的未来。