

信阳台湾长春PBT 3015 耐热耐磨级

产品名称	信阳台湾长春PBT 3015 耐热耐磨级
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	PBT:电子电器 产品性能:增强级 型号:4830
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

信阳台湾长春P 3015 耐热耐磨级 熱塑性聚酯樹脂是以聚對苯二甲酸丁二酯 (P) 聚化物為主基料的半結晶材料。該產品系列包括眾多性能相當的牌號，而每一牌號都有其獨特的性能。

P台湾长春LONGLITEP3030耐磨,耐热性好,耐化学性,玻纤增强,机械性能,HB

P台湾长春LONGLITEP3030-104XHB

P台湾长春LONGLITEP1100-630SHB

P台湾长春LONGLITEP3015-104XHB

P台湾长春LONGLITEP4130-104K

P台湾长春LONGLITEP4830-BK阻燃,V-0

P台湾长春LONGLITEP4815-BK阻燃,V-0

P台湾长春LONGLITEP4130-202F阻燃,V-0

P台湾长春LONGLITEP4830-BKF阻燃,耐磨,耐化学性,玻纤增强,V-0

P台湾长春LONGLITEP5630V-0

耐高温P 4830 NCL台湾长春 耐磨耗 30%玻纤增强 韧性好P

4830BKF/NCF台湾长春 耐疲劳 30%玻纤增强 高韧性P 4830BKK台湾长春 耐磨

耐油 无卤阻燃P 5615-200A/104A台湾长春 15%玻纤增强 无卤阻燃P

5615-200C/104C台湾长春 15%玻纤增强 耐高温P 5630-104A台湾长春 阻燃V0

30%玻纤增强 耐高温P 5630-104W台湾长春 阻燃V0 30%玻纤增强 耐高温P

5630-200A/104A台湾长春 30%玻纤增强 无卤阻燃P 5630-200AT台湾长春

30%玻纤增强 耐冲击

耐化学P 3020台湾长春 20%玻纤增强 耐高温 中粘度

P加30%是玻纤的工程塑料。

聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylene

terephthalate（简称P），属于聚酯系列，是由1,4-pbt丁二醇(1,4-Butylene glycol)

与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。

信阳台湾长春P 3015 耐热耐磨级CPI正在建设其第四套D-LFT系统，这套系统将采用称为Woodshed的新型长玻璃纤维工艺，采用电线涂覆型机头将熔体涂覆到粗纱上。

这种工艺的发明人RonHawley将这种的工艺称之为“拉挤”，采用这种工艺不必再用集料器和注塞，而且可以填充标准的注射模具。

年，瑞典Volvo许可了CPI的D-LFT压塑工艺。Volvo需要长纤维制品，但价格要比GMT的低。Volvo压塑模塑汽车车身仪表板以及前挡和卡车驾驶室

室内的盒子。