

KYN28A-12型开关柜

产品名称	KYN28A-12型开关柜
公司名称	宦云庆
价格	.00/个
规格参数	品牌: SCHINEIDER/施耐德 型号: KYN28A-12型 结构形式: 固定式
公司地址	中国 江苏 镇江市 江苏镇江大港新区姚桥镇旗杆蒋16#
联系电话	86 0511 83751436 13775358056

产品详情

品牌	SCHINEIDER/施耐德	型号	KYN28A-12型
结构形式	固定式	额定电压	10-35 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	630 (A)
产品认证	CCC		

1、概述 kyn28a-12 (z) 铠装移开式交流金属封闭开关设备 (又称gzs1开关设备) 系由西安森源公司开发和提供技术转让的先进中压开关设备。它适用于三相交流50hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。符合标准: gb3906-91 《3-35kv交流金属封闭开关设备》
gb11022-99 《高压开关设备通用技术条件》
iec298 (1990) 《额定电压1kv以上50kv及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》
dl404-91 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

2、使用环境条件
环境温度: 最高温度: +40 , 最低温度: -10 环境湿度: 日平均相对湿度: 95%
月平均相对湿度: 90% 海拔高度: 2000m以下。抗地震度: 地震烈度不超过8度
周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。无经常性的剧烈震动场所。
在超过gb3906规定的正常环境条件下使用时,由用户和我公司协商。

3、结构特点 开关设备按gb3906-91中的铠装式金属封闭开关设备而设计。整体是由柜体和中置式可抽出部件 (即手车) 两大部分组成。柜体分四个单独的隔室,外壳防护等级为ip4x,各小室间和断路器室门打开时防护等级为ip2x。具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护,因此它可以背靠背组成双重排列和靠墙安装,提高了开关设备的安全性、灵活性,减少了占地面积。