

SR面板坝防水材料

产品名称	SR面板坝防水材料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

1.柔性填料产品特点：柔性填料具有优良的***性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗***异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。gb柔性填料还具有***的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可***在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，gb柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。gb柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

2.柔性填料应用范围：

- （1）各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- （2）大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- （3）大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- （4）地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- （5）混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

3.柔性填料施工方法：

柔性填料系填在周边缝顶部预留“倒”形槽内，必须粘紧密实，并呈弧形向上隆起，以便能***地适应面板变形，在其表面采用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死水位以上采用钢片)，要用角钢通过螺栓将其嵌固

在砧上。

柔性填料施工前应先将其与砧结合部位用钢丝刷刷去砧表面的乳皮，然后用高压水枪冲洗干净，风干后再用，

(1)施工准备用钢筋台车将gb柔性填料、gb防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。

(2)嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“v”槽清理干净后自然晾干。

(3) gb柔性填料填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条pvc棒。再将gb柔性填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。用手捶捶紧，嵌填一定要密实。gb柔性填料嵌填完毕后，要及时盖上防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将gb防渗盖片嵌固在砧上。