

新款AKS奥克松蓄电池NP12-7 高品质储能型工匠电瓶 消防报警监测事故照明遥控器应急电源

产品名称	新款AKS奥克松蓄电池NP12-7 高品质储能型工匠电瓶 消防报警监测事故照明遥控器应急电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	95.00/节
规格参数	奥克松蓄电池:AKS奥克松蓄电池 NP12-7:NP12-7
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

AKS奥克松蓄电池特点：

<采用独特的多元合金配方、利用进口铸片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚度、重量均匀好、浮充寿命长、自放电低。

<采用进口全自动电脑控制铅粉机以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀、稳定同时更与电池大电流放电特征相适应。

<铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的满足了商功率深循环放电等多种能需求,适用于浮充等领域同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特及稳定。

<利用自主研发的技术改造进口涂片机从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求

<采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术，通过精确的风向及流量设计，电池不仅在限度上保证了极板固化的效果而且保证了每个点极板的均匀,电池寿命比常规固化明显提高。

<采用定量加酸工艺加酸精度达到01ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀。

同时电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶端头片及0型图进行组装,使电池更可靠。

<出厂前必须经过的多个充放电循环，使得电池更加均匀、更可靠。同时的内阻开闭路、密台度检测,进一步保证了出厂电池的品质。

AKS奥克松蓄电池技术参数：

型号	电压 (V)	容量 (AH)	重量 (KG)	外型尺寸 (mm)		高	总高
				长	宽		
NP7-12	12	7	2.7	151	65	94	
NP17-12	17	5.6	180	77	167		
NP24-12	24	7.5	165	125	175		
NP38-12	38	14.5	197				
NP65-12	21	350	166				
NP100-12	100	30	407	173	210		
NP150-12	150	42	483	170	239		
NP200-12	200	55	522	240	219		

AKS奥克松蓄电池售后服务：

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 电池售出后，实行随时跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到zui小。
4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

AKS奥克松蓄电池应用领域：

- 1、 UPS不间断电源
- 2、 通信基站电源
- 3、 变电站、发电厂等电力系统
- 4、 医疗、科研等仪器设备
- 5、 应急照明系统
- 6、 电动车、铁路机车
- 7、 航空、船舶备用电源
- 8、 太阳能、风能发电储能系统