

移动钢筋防护棚材质 移动钢筋防护棚 正辉钢筋防护棚厂家

产品名称	移动钢筋防护棚材质 移动钢筋防护棚 正辉钢筋防护棚厂家
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

产品详情

在设计和施工过程中，应根据防护棚构造及结构技术要求，提出安全通道需达到的标准和设计要求，并在建筑物等特殊部位按要求配置安全通道防护设施。

钢筋防护棚作用：防雨、防晒。在钢筋原材料的进料和成品吊装时，可将雨棚沿轨道移走。主要用于建筑工地钢筋绑扎生产中施工安全防护。工地钢筋加工棚操作按照规范施工、安全施工和文明施工的要求，可以加工定做材料结实的好质量的钢筋加工场、材料库存及施工拌和站的钢制顶棚。

立柱200×200mm方钢，立杆上部焊接500×200×10mm的钢板，以M12的螺栓连接桁架主梁，下部焊接400×400×10mm钢板；2. 桁架主梁采用18号工字钢，上部焊接6个直径20mm钢筋，用以固定龙骨架；3. 斜撑为100×50mm方钢，斜撑的两端焊接150×200×10mm的钢板，以M12的螺栓连接桁架主梁和立柱；4. 桁架主梁上部以钢管搭设龙骨，用以铺设防砸、防雨设施，并张挂安全标语；5. 龙骨上铺设双层硬质防护；6. 龙骨下吊顶；7. 龙骨中间铺设防雨板；8. 基础尺寸为1000×1000×700mm，采用C30混凝土浇筑，预埋400×400×12mm钢板，钢板下部焊接直径20mm钢筋，移动钢筋防护棚搭建需求，并塞焊8个M18螺栓固定立柱。

钢筋加工棚案例：

立柱:采用150mmX 150mmX 3mm方钢管，中心间距4.15m，立柱焊接满焊地面预埋钢板上，立柱高3.2m，钢筋棚立柱用方钢管喷涂双色漆，底漆使用防锈漆一遍，面漆使用黄、黑两种漆，移动钢筋防护棚报价，自底部刷黑漆，向上每间隔50cm交替使用黄、黑漆，移动钢筋防护棚，共刷两遍。

支架:横向采用40mmX 60mmX3.5mm方钢管，跨度12m (两端各悬挑1m)，与立柱焊接，支架与立柱斜撑使用40mmX 60mm方钢管连接，支架与屋顶脊梁连接使用40mmX 60mmX3.5mm方钢管，支架底漆使用防锈漆--遍，面漆使用铁红漆两遍。

移动钢筋防护棚材质-移动钢筋防护棚-正辉钢筋防护棚厂家由云南正辉贸易有限公司提供。云南正辉贸易有限公司是从事“激光切割、钢结构加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾总。