

# 红河路桥安全爬梯 路桥安全爬梯规格 云南正辉

产品名称	红河路桥安全爬梯 路桥安全爬梯规格 云南正辉
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

## 产品详情

下到箱底的安全爬梯，是0号块施工主要作业通道，所以一定要安稳牢靠有保障。象这样螺纹钢的扶手和踏步，红河路桥安全爬梯，没有安全网兜底，触目如临深渊。这样的安全爬梯应禁止使用，即便作业工人有如履平地的感觉，但要相信常在河边走，哪有不湿鞋的，何况这样的高空作业。所以面对这样的爬梯必须立即暂停使用并进行整改。

这是安全爬梯通往0号块的天桥与0号块模板顶部的临边防护。黄白相间的钢管扶手，绿色密目网相围，厚木板的铺底，路桥安全爬梯厂，三合板的梯脚，50米的高空让人感觉脚踏实地。

连续梁因施工时间长，上下作业人数多，用于一般墩身作业的承插型安全爬梯已不能满足连续梁作业使用要求，于是宽大厚重的装配式安全爬梯就粉墨登场了。但查《铁路桥涵工程施工安全技术规程》、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》并无相关的安全规程要求。所以工程君就工程实例并结合一些工程经验来谈一下这种装配式安全爬梯的安装及注意要求。

第六步：往上加高并安装附着：

按照以上安装顺序，以此类推向上安装，直到达到所需要的高度为准。每加高一层时，都必须用配套的螺丝将上、下层立杆连接好并锁紧。以确保爬梯的整体稳定性。并根据实际高度进行合理的墙体附着，路桥安全爬梯规格，没做好相应的附着不能继续往上安装。应该安装到每隔3-5米时，做一层附着。附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相连的一端，连墙件的坡度宜小于1:3。30米高度以下的可5米做一层附着，30米以上高度的应每隔3米就必须做一层附着，并且确保附着牢固。附着时将搭设好的安全爬梯通道与塔吊或者墩柱附着在一起。只需要有可靠的依附体

，用脚手架钢管及扣件就可将此产品牢固的固定在附着体上，也可以使用焊接的方式进行固定。

红河路桥安全爬梯-路桥安全爬梯规格-云南正辉(推荐商家)由云南正辉贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南正辉贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!