

承德气体流量计 涡轮气体流量计 凯帝仪表

产品名称	承德气体流量计 涡轮气体流量计 凯帝仪表
公司名称	天津市凯帝精密仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港恒泽产业园15号
联系电话	13702084889 13702084889

产品详情

气体涡街流量计种类有哪些

气体流量计种类有哪些

1、气体涡街流量计

气体涡街流量计首要用于工业管道中气体或蒸汽介质流体的流量丈量。气体涡街流量计特点是压力丢失小，量程范围大，精度高，在丈量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件，因而可靠性高，维护量小。外表参数能长时间安稳。气体涡街流量计选用压电应力式传感器，承德气体流量计，可靠性高，可在-20 ~ +250 的工作温度范围内工作。有模仿标准信号，也有数字脉冲信号输出，容易与核算机等数字系统配套使用，是一种比较先进、理想的流量外表。

2、气体质量流量计

热式气体质量流量计既可进体流量计量工作，也可用于过程操控领域。它引入美国先进技术生产，无须温压补偿，气体罗茨流量计，直接测出流体的质量流量。它的杰出特点是：没有可动部件；压力丢失小；量程比宽；精度高；可靠性高；安装简单，操作便利。

插入式气体流量计传感器

安装方式

插入式安装：气体流量计可在线安装、在线维护。气体流量计的安装过程是首先在管道外壁上焊接带有外螺纹的底座，在底座上安装1寸不锈钢球阀，而后用工具将管道打直径为22mm的孔，打孔完毕后卸下工具，涡轮气体流量计，将气体流量计安装在阀门上并将气体流量计插入到管内中心(气体流量计的插入位置出厂时已确定)。插入式气体流量计传感器适用管道直径：DN80 ~ 6000mm。

管段式安装：管段式气体流量计出厂时已配备和现场管道内径相同的工艺管道。与现场管道的连接方式为法兰连接或螺纹连接。法兰标准符合GB/T9119-2000。管段式气体流量计适用管道直径：DN15 ~ 2000mm。

产品特点

热式气体质量流量计既可进体流量计量工作，也可用于过程控制领域。HKTMF型引进美国先进技术生产，无须温压补偿，直接测出流体的质量流量。它的突出特点是：没有可动部件；压力损失小；量程比宽；精度高；可靠性高；安装简单，操作方便。可以在所有领域替代孔板和差压式流量计。特别是计量，不受压力及环境温度变化的影响，属更新换代产品。从而克服了代机械涡轮式流量计易磨损，涡轮停转或滞转及计量精度差（尤其是医院集中供氧总表与分表计量不吻合）等致命缺欠，受到客户的一致好评。

结构简单，传感器内空无一物，无附加阻力损失坚固耐用抗磨损、可长周期保持足够高的测量精度，结合智能型二次仪表使用，弯管流量计完全可以用来作为计量考核仪表使用重现精度高，气体流量计流量计，这个特点特别适用于过程流量和控制流量的测量焊接式安装方式，保证弯管传感器长周期、无泄露安全运行对直管段要求低，十分方便在狭小的装置内使用，适应性强配合不同的弯管材质和合适的几何尺寸，弯管流量计可以适应制碱系统绝大多数工艺介质和工艺条件的流量测量。

承德气体流量计-涡轮气体流量计-凯帝仪表(推荐商家)由天津市凯帝精密仪表有限公司提供。天津市凯帝精密仪表有限公司是一家从事“燃气流量计，气体流量计，涡轮流量计”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凯迪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凯帝仪表在电子、电工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！