

料塔称重器优点

产品名称	料塔称重器优点
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

料塔称重传感器优点

- 1、自动配料，可控制饲料喂养，
- 2、定量供食，避免出现人工喂食采食量不一致、营养不均发育不良现象；
- 3、能够方便养殖场的日常管理；
- 4、封闭式下料设计，能够有效减少老鼠苍蝇等对饲料的污染和偷吃；
- 5、有利于养殖健康和减少饲料浪费，降低养殖成本。料塔称重器优点

适用场合：户外养猪、牛、羊场或养鸡场的料塔称重喂料。安装简单，维护方便。有很好的防水防腐性能。

一种料塔称重系统，包括：锥形称重支座5、承重螺栓1、s型称重传感器4、锁紧螺栓7、支腿抱箍a8、支腿抱箍b9和多路称重仪表12，s型称重传感器4是位于锥形称重支座5内部，且s型称重传感器4顶部通过所述承重螺栓1与锥形称重支座5顶部相连，且锥形称重支座5与承重螺栓1之间分别加入有一组球面螺母2和一组锥面垫圈 料塔称重器优点

3，支腿抱箍a8与s型称重传感器4底部通过锁紧螺栓7相连，支腿抱箍b9与支腿抱箍a8通过抱紧螺栓10、紧

固螺母11的配合实现夹紧且中间呈抱紧料塔支腿并从底部托起料塔支腿，多路称重仪表12设置在料塔支腿底部且s型称重传感器4信号全部接入多路称重仪表12实时显示料塔的物质重量，从而测量和显示料塔的实时重量。在每个锥形称重支座的腰部(即为：在锥形称重支座5的侧面)安装两颗防风顶丝，调节到合适位置，可有效降低料塔轻微晃动对称重结果的影响。

料塔称重器优点

附注：改变支腿抱箍a8和支腿抱箍b9的结构，还可适用于其他形状的料塔支腿，例如：方形支腿。