温州316不锈钢弹簧扁线冷拔丝线材加工

产品名称	温州316不锈钢弹簧扁线冷拔丝线材加工
公司名称	温州成辉五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	瓯北街道河田村沿江路3弄3号
联系电话	15990747442 15990747442

产品详情

请与我们联系

镀锌层质量的好坏要用其他镀上锌的重量，镀锌层与基体的结合力和镀层的均匀性来测评。镀层均匀性对镀锌钢的质量（镀层均匀性的要求，是在横向（径向）截面上镀层均匀度，在纵向（轴向）钢丝表面周围部锌层堆积（俗称挂瘤），应努力通过改进工艺来消除。表面浮渣等原因造成的钢丝表面周围部锌层堆积（俗称挂瘤），应努力通过改进工艺来消除。为提高镀锌钢丝性能，采用钢丝经镀锌热镀锌后再拉拔至成品的工艺称先镀后拉流程，典型工艺流程为：热镀锌或电镀锌后拉拔。拉拔成品钢丝。先镀后拉工艺是镀锌钢丝拉拔方法中流程zu典型的工艺，

316不锈钢弹簧冷拔丝扁线线材加工厂家

我司专营各类弹簧钢丝调直、切断、压延、拉方、压扁加工定制，扁线、方线、直条厂家直售。

材料：70#钢丝、不锈钢钢丝、T9A钢丝、82B钢丝、铜丝、镀锌钢丝、65Mn钢丝、铁丝等

钢丝直条

截面尺寸：0.7-12mm 长度：3m　m-3m

钢丝扁线：

厚度：0.3mm-8mm

宽度：0.5mm-12mm

钢丝方线：

长宽尺寸：0.5mm-5mm（异形截面可定制）

镀锌钢丝广泛用于种植业棚，养殖场，塘蓄打包，弹簧及钢丝绳的制造，适用于斜拉桥的钢索及污水池等环境条件恶劣的工程结构，热镀的锌层厚度为250g/m²。大大提高了钢丝的抗腐蚀能力。镀锌钢丝是用热镀或电镀方法在表面镀锌的碳素钢丝，其性能与矫直回火钢丝相同，可用作无粘结预应力外层防护，不需做防锈处理。镀锌钢丝表面平滑，光洁，没有裂纹，无起刺，伤痕和锈蚀，镀锌层均匀，附着力强、耐腐蚀力持久，韧性和弹性极好。抗拉强度在900Mpa-2200Mpa之间（丝径：Φ0.2mm-Φ7.4mm）。