

轻质隔墙板批发 众联优选安装技术好 江门轻质隔墙板批发

产品名称	轻质隔墙板批发 众联优选安装技术好 江门轻质隔墙板批发
公司名称	佛山众联优选科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号
联系电话	13928567096 13928567096

产品详情

佛山众联优选科技有限公司--alc加气混凝土板批发，佛山alc护墙板施工公司轻质隔墙板批发

GRC轻质隔墙板与ALC轻质隔墙板

AAC、ALC、NALC轻质隔墙板都是蒸压加气混凝土板，市场上统称ALC板。ALC是蒸压轻质混凝土(Autoclaved Lightweight Concrete)的简称，是蒸压加气混凝土(ALC)的一种。ALC板是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材(内含经过处理的钢筋增强)。ALC板既可做墙体材料，江门轻质隔墙板批发，又可做屋面板，轻质隔墙板批发，是一种性能优越的新型建材。ALC板早在欧洲出现，日本、欧洲等地区已有四十多年的生产、应用历史。GRC是玻璃纤维增强水泥(Glass Fiber Reinforced Cement)的英语缩写。意思是“以耐碱玻璃纤维为增强材料，以低碱度高强水泥砂浆为胶结材料，以轻质无机复合材料为骨料，GRC具有构件薄，高耐伸缩性、抗冲击性能好，碱度低，自由膨胀率小防裂，质量稳定，墙面平整施工简便、避免了湿作业的施工环境，节省土地资源，降低工程总造价，扩大使用面积。

ALC板和AAC加气砌块施工速度不一样

(1)块板设备：ALC板因为是依据图纸进行的二次计划而下的出产计划，因此抵达施工现场的是可以直接进行现场拼装拼接的制品，又则因为每块面积高达3.6平方且重量很轻，故工人设备施工速度很快;AAC加气砌块因是标准通用材料，还需准备砌筑砂浆故与ALC板比照，设备速度明显要慢许多。

(2)辅佐构造：ALC板不需要构造柱和圈梁、配筋带辅佐，因此缩短了工期;AAC加气砌块需要构造柱和圈梁辅佐设备故施工速度遭到制约。

(3)装修不一样：ALC板不需要双面抹灰且属干法施工，故施工速度大大提高;AAC加气砌块需要双面抹灰

且湿法施工，故施工速度遭到很大影响。轻质隔墙板批发

佛山众联优选科技有限公司--佛山alc轻质隔墙板销售，同时包含佛山alc轻质隔墙板安装施工。轻质隔墙板批发

ALC板施工措施有哪些？

凡有贯穿裂缝和碰伤、损失严重的板材，工程中严禁使用。安装板材的配件必须使用紧固件或电弧焊方式与房屋主体结构牢靠固定。紧固件不得有松动、转动或断裂脱落等现象。焊缝的位置、外形尺寸应符合ALC板构造图集的要求，焊缝应均匀，不得有裂纹、未熔化、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿和针状气孔等缺陷，焊接区无残留物。墙板采用纵向垂直安装法进行安装，有门洞口的墙应自门洞向两端依次进行，门洞两侧宜用整板。无门洞的墙，应自一端向另一端顺序安装。门洞两侧无法采用整板时，应采用角钢加固。外墙板竖向拼缝采用810胶封闭，上下口横向缝采用黏结剂封堵，外侧挂网粉刷抗裂砂浆两遍。

如何预防轻质隔墙板开裂的问题？

轻质隔墙板分为内墙和外墙，内墙的隔墙板可以充分的扩大房屋的空间。由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，佛山轻质隔墙板批发，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。实验证明，轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是防水板，有良好的防水，防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。轻质隔墙板批发

佛山众联优选科技有限公司--alc隔墙板安装销售一体的公司，是佛山alc轻质隔墙板厂家供应。轻质隔墙板批发

ALC轻质隔墙板施工工艺介绍

施工流程：墙体定位、放线 备料 安装U形卡 涂刷粘结剂 板材就位安装 调整 勾缝、修补 清理墙面 报验。放线：墙体施工前放线人员应根据建筑图放出墙体边线、控制线、门窗洞口（门窗洞口尺寸为建筑图中所标门洞尺寸）位置线及柱边线。放线完毕后需施工单位自行验收复核，并经监理单位验收通过后方可进行下一道工序的施工。安装U型卡：因局部隔墙无洞口，板材从一端向另一端顺序安装。安装片板材时应在板材上端部固定U型卡，U型卡用固定，每两块板材之间安装一块U型卡，U型卡伸入每块板材5CM。涂刷粘结剂：第二片板材安装时，需于板材接缝处涂刷粘结剂，粘结剂要随配随用，配置的粘结剂应在说明书要求时间内用完。墙板拼接时板缝缝宽不应大于10mm，安装时应以缝隙间挤出砂浆为宜。在墙体粘缝没有产生一定强度前，严禁碰撞振动，造成松脱。

ALC轻质隔墙板效益分析

经济效益：以新建浙报传媒富春云互联网数据中心项目为例：经财务科核算，整个内外填充墙采用ALC轻质隔墙板施工综合单价为350元/m³，比传统砌筑成本低，而且有效地提高了内外填充墙的施工进度和施工质量。

社会效益及绿色施工：ALC轻质隔墙板施工技术施工方法较简单，板材耐久性好、保温隔热性强，工期短，隔音轻质隔墙板批发，且费用低，ALC轻质隔墙板施工技术另一显著的社会经济效益就是节约土地资源，有效地克服了以往施工填充墙材料浪费土地资源的弊病，符合当代绿色施工的要求。轻质隔墙板批发

轻质隔墙板批发-众联优选安装技术好-江门轻质隔墙板批发由佛山众联优选科技有限公司提供。佛山众联优选科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众联优选——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市三水区西南云东海街道欧南新村20巷6号，联系人：程小姐。