

改性环氧砂浆厂商 河南卓能达建筑 濮阳改性环氧砂浆

产品名称	改性环氧砂浆厂商 河南卓能达建筑 濮阳改性环氧砂浆
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

产品详情

改性环氧砂浆为什么会得到如此广泛的应用呢，它都有哪些优良的特点呢，你知道吗，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、改性环氧砂浆力学性能优良，与混凝土粘结牢固，高强度具有补强、加固的作用。
- 2、固结体具有高粘结力，高抗压强度且不受结构形状限制。
- 3、改性环氧砂浆具有良好的柔韧性和抗冲击性能，能够抵抗外力引起的变形，降低体系产生的内应力，提高材料适应性能。

以上为大家讲解的就是关于改性环氧砂浆优良特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多相关知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。

改性环氧砂浆平涂地坪基面都有哪些要求呢，你知道吗，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1，水泥基面牢固、结实、不起壳，解决砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一起浇筑。若先浇筑混凝土层，则要求改性环氧砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚。有关坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。

2, 要求表面不起砂, 硬度高, 没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥改性环氧砂浆层要充分保养。水泥基面平坦, 无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩, 其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。

3, 表面干燥, 含水率小于6%, 无油污, PH值应在6.0-8.0; 水泥地坪养护期过后进场施工前5天, 它的基层不能再用水冲洗或被湿润。

【河南卓能达建筑材料有限公司】依托先进的生产技术、强大的科研队伍、健全的销售网络和完善的售后服务, 竭诚为国内外市场提供高质量的改性环氧砂浆, 欢迎前来咨询。

改性环氧砂浆ABC三种材料在开箱之后, 先将AB两种液体混合搅拌均匀, 然后在慢慢的加入高分子聚合物填料进行搅拌, 搅拌时间为三分钟。即可进行抹灰施工即可, 那么施工流程是怎样的呢, 下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等，使表面外露新鲜骨料。

2、表面清理：用高压水或高压风清除表面沙粒、粉尘,待晾干后涂刷基液。

3、涂刷基液：在处理好的混凝土基面上用毛刷均匀地涂刷一薄层底层基液，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不漏刷。

4、配制环氧砂浆：兜底将甲料桶搅拌均匀，按照比例称取料混合均匀。

5、涂抹环氧砂浆：待基液初凝（表面不流动，指触拉丝）时，用抹刀涂抹改性环氧砂浆，涂抹时要边压实边抹光，待凝固后表面整体环氧胶泥收光抹平。

6、养护：常温自然养护3~14天(养护时间决定于环境温度、配制数量、涂抹厚度)。

以上为大家讲解的就是关于改性环氧砂浆施工流程的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。