

电动执行机构厂 电动执行机构 长风自动化质量保障

产品名称	电动执行机构厂 电动执行机构 长风自动化质量保障
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

产品详情

执行机构的接线采用航空插头连接，需用电烙铁加焊锡的方式将外部接线焊在航空插头上，焊接应牢固可靠，避免虚焊，各端子之间应加护套以避免碰线，

焊接牢固后应将接线孔旋紧并用胶布密封，以防尘防水。

八、开箱和产品成套性

1、执行机构用木箱包装，电动执行机构厂，开箱后拆掉地脚上坚固螺钉，然后人工或机械设备从吊出箱外，暂时不用可以不拆包装保存。

2、执行机构箱内有用塑料袋封装的使用说明书壹份，电动执行机构，合格证和AZ型14线插头（一般成套装在电动执行机构位置发送器上）一只。

它广泛应用于电站、冶金、石油、化工、机械、轻工、纺织、食品和洗浴等工业部门的调节系统中。适用于无腐蚀性气体，环境温度为-25~+75 °C，相对湿度

QUOTE

95%的场合。

该产品具有如下特点：

- 1、电动执行机构的位置发送器具有恒流输出特性，输出电流 型0-10mA DC， 型4-20mA DC。
- 2、电动执行机构位置发送器输出信号负载能力强，负载能力 750 。

3、可以自由选择带行程限位机构，电动执行机构标准，且组装调试方便，定位准确，重复性好。

减速器：减速器是将高转速、小转矩的电动机输出功率转变成低转速、大转矩的执行机构输出轴功率的减速传动机构。本减速器系属圆柱齿轮与少齿差行星齿轮减速器的混合机构。进行就地操作时，须将伺服电机的旋钮旋到手动位置，然后将手轮往外拉出，转动手轮，角行程电动执行机构，通过齿轮传动，带动执行机构输出轴发生位移。在自动工况时需将手轮向内推进，使摇手不致转动。减速器行星机构的结构示意图如下所示：

位置发送器：位置发送器由传动装置、导电位移传感器、SF-01位发模块、变压器及凸轮——微动开关等组成。输出轴通过齿轮带动凸轮和导电塑料传感器转轴转动将输出轴的位移变化转换为传感器的电阻变化继而通过SF-01位发模块转化为位置信号输出。在带动导电塑料传感器转动的轴上装有2个可调的凸轮可以分别使2个微动开关动作。这两组凸轮——微动开关组成了执行机构的电气限位装置。位置发送器上有2个插头座，其中的14线矩形插头座——连接电源、电机正反转、位置反馈信号及全开、全关触点信号等；4线圆形插头座——连接伺服电动机。

电动执行机构厂-电动执行机构-长风自动化质量保障由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂为客户提供“电动执行机构,电动调节阀,工业自动控制系统仪器仪表”等业务，公司拥有“长风”等品牌，专注于工业自动控制系统及装备等行业。，在浙江省金华市婺城区王路荡的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：严荣军。