

# DXN-BN-126KV-3P高压带电显示闭锁装置，南京博能电气有限公司

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | DXN-BN-126KV-3P高压带电显示闭锁装置，南京博能电气有限公司 |
| 公司名称 | 南京博能电气有限公司                           |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 南京博能:                                |
| 公司地址 | 南京市秦淮区康馨花园1幢7号                       |
| 联系电话 | 025-58630226 15851891257             |

## 产品详情

南京博能电气有限公司DXW(N)-BN-40.5~500KV系列高压带电显示闭锁装置 本公司研制的DXN-BN-126KV-3P,DXN-BN-252KV-3P系列高压带电显示闭锁装置是一种新型防止电气误操作装置，系感应式（非接触式）高压带电检测装置。该装置适用于交流50Hz、额定电压40.5~550kV的户外（也适用于户内）电气网络或设备上，用于反映带电状况，防止电气误操作。该装置安装在GIS汇控柜、线路接地刀闸、母线接地刀闸及母线压变接地刀闸上，能起到防止带电误合接地刀闸的作用。该装置能与电磁锁，机械程序锁、微机闭锁等防误装置配合实施强制闭锁，是户外（户内）电气网络或设备上防止电气误操作的较理想的安全装置，本装置又称带电显示装置、验电器、高压带电显示器等名称。技术参数 工作电源：AC220、DC220、DC110 额定频率：50Hz 适用电压等级：40.5~1000kV 传感器起动电压：20mv~120V 强制闭锁接点容量：AC220V/5A 功率消耗：5W 各相带电状态输出继电器：220V/5A(用于闭锁输出) 220V/2A（检测或闭锁）