医用保温柜西安

产品名称	医用保温柜西安
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联企业是一个大爱的企业，我们一直秉承着：”以德敬人以诚立人“的宗旨，注重细节员工的爱心意识，：”创福受众福祉传播“的核心理念，坚持脚踏实地屈膝前行的做人姿态，在与有客户建立的关系中，我们始终坚守着”合作共赢互谅互让“的思想。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

我们愿与各位业内人士携手合作。为促进的提而不断努力。福意联公司成立于1999年，在的大力支持下，经过十年的不懈努力，现已发展成在国内行业中颇具影响力具有规模和能力的骨干企业。福意联公司-我们除了拥有的车间外，还有一批丰富，技术的人员和一整套的，为我们的广大客户提供优良的产。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】
---------- 型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×680×1805mm
嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】
---------- 型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0～100°C 外型尺寸：595×675×1795mm

福意联公司始终坚持为，并为客户创造品位的价值，建立现代化市场的队伍服务于客户，为客户想。近年来，福意联积利用素质人才，的设备等有利资源，在共同发展和双赢的基础上，为客户提供的服务和佳解决方案。

医用保温柜西安技术参数和特征

主体分为三部分：电气控制，制冷、显示。微电脑温度控制器，数码显示，具有低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

使用

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。

2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。

3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。

4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。

2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。

3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。

4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。

5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。

6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

以”德为上品，人为至“的理念，用符合需要的产品来服务于客户。我们将以踏实严禁和讲求效率的工作作风，和与客户的真诚合作，建立良好的业务伙伴关系。以用户的宝贵提携我们，以我们的产品和服务为每一位客户提供方便。

一般故障及检查：

1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。

2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。

3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。