

张家口电梯人脸识别 施工电梯人脸识别系统 合肥汇宸

产品名称	张家口电梯人脸识别 施工电梯人脸识别系统 合肥汇宸
公司名称	合肥汇宸智能控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站高新区文忠路与岱河路交叉口创新产业园B3栋2层
联系电话	15309691997 15309691997

产品详情

用户的乘梯权限，是指对用户的乘梯次数、乘梯时段、乘梯期限的管理，特定情况下可以禁止某用户的乘梯权限，权限控制也包括对电梯某层或者部分乃至全楼层权限的开放和禁止。在使用电梯人脸识别系统时先将操作人员的人脸信息采集录入存储后才能经行人脸比对识别，如果人脸识别成功则可以操作，否则无权操作。电梯人脸识别使用环境:温度：0到正60摄氏度；相对湿度：20%--90%不结露；符合楼宇中使用的的环境条件。

电梯人脸识别包括监控模块、投影模块和服务，监控模块及投影模块分别连接服务器，电梯人脸识别报价，监控模块包括摄像头及通信设备，用于采集电梯门口及轿厢内乘客的人脸信息，并通过通信设备将人脸信息传送给服务器。人脸识别终端的关键之一是摄像头(读头)，施工电梯人脸识别器，其性能优劣直接决定人脸识别效果，因此基于人脸识别技术的门禁很快在市场上得到快速发展。电梯人脸识别的投影模块用于根据判断结果将电梯按键投影到轿厢内的相应位置，张家口电梯人脸识别，以提供给用户更的楼层推荐。如此，施工电梯人脸识别系统，弥补了电梯传统按钮的缺陷。

广义的人脸识别实际包括构建人脸识别系统的一系列相关技术，包括人脸图像采集、人脸定位、人脸识别技术是基于人的脸部特征。人脸信息的采集是人脸识别电梯登记权限控制的前提，系统需要预先得到已授权人员的信息，如人脸信息、人员对应的楼层信息，以及

一些用户信息等。人脸识别终端由于安装在电梯轿厢内，其性能需达到轿厢环境要求，另外需支持红外传感等信号的输入作为判断轿厢是否有人的依据。

张家口电梯人脸识别-施工电梯人脸识别系统-合肥汇宸由合肥汇宸智能控制有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥汇宸智能控制有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!