

声屏障模具

声屏障钢模具标准型号：1960 × 500 × 140mm、3960 × 500 × 140mm

产品名称	声屏障模具 声屏障钢模具标准型号：1960 × 500 × 140mm、3960 × 500 × 140mm
公司名称	保定市建丰模具制造有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	品牌:保定建丰模具 产品类型:全新 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市北市区七一路米家堤
联系电话	0312-5038585 15633280666

产品详情

保定建丰模具生产声屏障钢模具标准型号：1960 × 500 × 140mm、3960 × 500 × 140mm、1960 × 484 × 80mm、1960 × 600 × 80mm，我厂可以根据客户要求定做各种尺寸的声屏障钢模具。声屏障模具尺寸、平衡度好、坚固耐用、光滑度高、脱模简单，严格质检，确保质量，复合国标质检标准。声屏障模具单元板以吸声憎水型吸音岩棉为主，表面衬以防水的耐碱GRC玻纤网格布，然后外包混凝土壳体而成。为达到降噪系数 0.7,隔声量 30dB性能指标，吸音岩棉厚度取90mm。声屏障模具整体由底板和四块钢板组合而成，底板为木板及在其上的PVC塑料板固定而成，上面的“凸起”为预留吸音孔而布置，四块相互嵌插的钢板支立在底板上。声屏障钢模具材料选用总的原则是降噪效果性能良好、结构，原材料价格经济、安装成本低、，使用寿命长、景观协调、美观大方等方面。声屏障钢模具里面常常加一个皮垫，皮垫就是橡胶垫，橡胶垫的作用就是减轻、减小噪音的传播，橡胶垫的厚度根据所需要建设的声屏障长短以及大小有关系，通常情况下，2米长的薄一些，4米长的要厚一些。声屏障模具从原材料的选择，到加工生产都严格把控，应用在高速，高铁，桥梁上具有很好的抗震性能和抗压性能，这种遮板钢模具在生产之前需要有一定的规划，因为每个地方使用的产品性能都不一样，因此在选材生产之前需要认真选择材料是否符合标准，采用哪种生产工艺等。