

牛舍风机参数-养牛风扇图片

产品名称	牛舍风机参数-养牛风扇图片
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

南方夏季炎热，以适当向东偏转为好。从通风的角度讲，夏季需要牛舍有良好的通风，牛舍纵轴与夏季主导风向角度应该大于45°；冬季要求冷空气尽可能少的侵入，牛舍纵轴与主导风向角度应该小于45°。中农基业镀锌风机，防晒防爆，不生锈，使用寿命长。

在采购牛舍风机产品的时候，可定要先了解什么是牛舍风机，牛舍风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向大门或窗户自然新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制室外，任何通风不良问题均可改换的风机产品，工业和农业以及畜牧场都在使用。

牛舍风机参数-养牛风扇图片

牛舍风机是通风机的新类型，属于轴流风机，牛舍风机型号很多，因为主要应用于负压式通风降温工程而称之为牛舍风机。负压式通风降温工程包含通风和降温两个方面的含义，通风和降温问题同时解决。牛舍风机还应用于正压式水帘环保空调、正压送风、正压吹风等领域。牛舍风机具有体积庞大、超大风道、超大风叶直径、超大排风量、超低能耗、低

转速、低噪音等特点。牛舍风机从结构材质上主要分为镀锌板方形负压风机和玻璃钢喇叭形太仓负压风机。市面上所有的镀锌板方形牛舍排风机结构和技术参数基本一致，牛舍风机型号排风量多少？分类将详细说明。玻璃钢喇叭形负压风机从传动方式不同分为皮带式和牛舍风机参数-养牛风扇图片

牛舍用湿帘降温系统需要风扇、蒸发冷却湿帘和使水在湿帘循环的泵。该系统控制原理较简单：湿帘利用框架结构安装在屋舍一端，排风机则安装在另外一端。风机向外排风，在室内形成负压，舍外空气穿过湿帘被吸入舍内，使进入舍内的空气温度降低，从而使得舍内的温度降低，达到防暑降温的目的，但是这样却加大了舍内的湿度。由于湿帘-风机系统工作原理，决定了其不适合于散栏式奶牛舍的降温控制。牛舍风机参数-养牛风扇图片

我国在农业环境控制系统方面的研究多在温室生产方面，关于牛舍降温系统的研究应用较少。

应用较多的奶牛舍降温系统除了降温装备本身存在的问题以外，多数为手动控制，部分牧场采用的智能降温控制系统对控制参数的选择比较单一，如只是以温度作为控制参数等；对牛舍降温系统的控制不够合理，无法有效地针对奶牛的热应激程度进行输出控制。对系统控制模式处理上未能很好地将智能控制模式、定时控制模式及手动控制模式有机地结合起来。有些牧场牛舍有采用喷雾降温系统，但未结合通风系统，且喷淋时间也由人为主观确定，实验表明仅用喷淋降温或仅用风扇降温效果都不及两者结合使用。

对于突然的热压袭击，目前还没有紧急应对措施。天气由凉爽突然转炎热，很多奶牛中暑，体况变差，甚至造成了奶牛的死亡。奶牛生产的规模化和规范化，对我国奶牛舍夏季的降温设备控制提出了更高要求。应该结合我国各地区实际奶牛生产情况，研究经济有效的降温措施。