

# 阳江塑胶跑道 自结纹塑胶跑道施工工艺 震晖体育

产品名称	阳江塑胶跑道 自结纹塑胶跑道施工工艺 震晖体育
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

## 产品详情

### 悬浮地板与塑胶地板的区别

其实，悬浮地板也是塑胶材质制成，但这里我们用它们的名字来进行区分。悬浮地板是制造厂家事先制作的块状材料，铺设时只需相互拼装。塑胶地板一般是指三元乙丙橡胶，需要现场喷涂橡胶颗粒和三元乙丙橡胶颗粒。那么，它们之间有什么区别呢？

- 地基基础要求：**悬浮地板对地基的要求不高，可铺设在平整的水泥或沥青地面上。塑胶地板对地基有很高的要求，场地基础至少是国家二级公路路基，必须有防水层，否则容易起泡、脱落，自结纹塑胶跑道施工工艺，所以地基造价高。
- 铺装要求：**悬浮地板装置采用销孔式连接，阳江塑胶跑道，无需使用胶粘剂，拼装简单，可随意拆卸，并多次拆装，可在多种场所之间自由转换。塑胶地板采用喷涂面层或摊铺橡胶颗粒铺设。铺设完成后，需养护7-10天才可使用。安装完成后，无法移动。
- 实用性：**悬浮地板设计有排水槽，排水迅速。雨后可立即使用，无积水问题，地面干燥干净。塑胶地板应有适当的排水系统，如果排水系统不够好，就会被水淹没，从而导致颗粒脱落得更快。
- 环保性：**悬浮地板采用环保材料聚丙烯，无毒、无味，PP材料为食品级材料，安全卫生。塑胶地板采用聚氨酯塑胶，在弹性体的基础上混合铺设而成，无毒、气味小、无污染。
- 后期维护：**由于悬浮地板采用卡扣连接，spu自结纹塑胶跑道哪个厂家好，接缝处松紧度不一，因为地板具有热膨胀和冷收缩的特点，容易导致现场受力不均，鼓包开裂。塑胶地板具有优异的耐老化、耐臭氧、耐化学介质、耐水性和耐低温性，具有良好的电气绝缘性和弹性，具有优异的颜色稳定性。
- 功能性：**悬浮地板适用于室内外运动球场，以及健身中心、老年活动中心、幼儿园、公园等。塑胶地板适用于田径跑道、室内体育馆练习道、操场道路路面等。

## 全塑型自结纹跑道是怎样

全塑型自结纹跑道由纯PU（聚氨酯）人工合成，弹性层为纯聚氨酯材料，面层为自结纹防滑面层，具有良好的物理弹性及高度的抗耐磨性，全塑型自结纹塑胶跑道，是目前市面上很受推崇的新型环保塑胶跑道。

不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，具有很好的防老化、抗紫外线色变性能，颜色鲜艳恒久不退。

国际田联IAAF认证，符合国内外竞技比赛，全塑弹性层减缓运动员关节产生的冲击力，又能使人力获得源源不断向前的动能。

全塑型环保材料，不添加颗粒，无挥发刺激性毒气味，环保参数比室内空气标准高。

自结纹表面凹凸的纹理均匀，摩擦系数一致、色性稳定充满质感、线漆质感强，不易脱落，耐磨，大大降低了维护成本，常用久新。

### 一、使用效果的对比

预制型跑道以及自结纹塑胶跑道表面都是没有固态颗粒的，并且也不会掉粒、耐磨和压缩等使用效果，但是对于预制型跑道施工需要PU料来进行粘接的，不同材质的耐候性也是不同的，同时也会容易产生翘边、褪色等现象的发生，自结纹跑道由于液态浆料摊铺而成，跑道成一整体，无缝不掉粒，采用国外进口色母，颜色常用久新，使用3到5年后就会有掉粒的现象。

二、环保方面的对比：预制型跑道是橡胶制品，自结纹跑道从植物中提取抗老化、抗紫外线因子和防霉因子很环保，但是对于喷颗粒跑道来说有抗老化剂、防霉剂，是非常不环保的。

阳江塑胶跑道-自结纹塑胶跑道施工工艺-震晖体育(推荐商家)由广州震晖体育产业有限公司提供。广州震晖体育产业有限公司在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，震晖体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗小姐。